

# 气动截止阀J641H-25C

产品名称	气动截止阀J641H-25C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:J641H-25C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

尊敬的客户：

感谢您对上海欣一阀门有限公司的气动截止阀J641H-25C产品表现出的浓厚兴趣。我们为了满足您的需求，这款产品进行了精心研发和生产，并为您带来了全方位的解决方案。

作为一家专业的阀门制造商，上海欣一一直致力于提供高品质、可靠的阀门产品。品牌属性是我们为您提供的首要标签，我们的产品正是通过不断创新、追求卓越的品牌精神而诞生的。上海欣一一直以来都坚持注重产品质量，以确保我们的产品在市场竞争中处于lingxian地位。

接下来，我为您介绍一下J641H-25C型号气动截止阀的特点和性能：

**材质：**该气动截止阀采用优质的铸钢材料制成，具有良好的耐磨性和抗腐蚀性，可以在各种复杂环境下稳定运行。

**设计：**J641H-25C型号气动截止阀的设计紧凑，拥有良好的密封性能和操作灵活性。阀体经过精密加工，确保流体在高压下的稳定流动。

**使用寿命：**经过严格的质量控制和测试，J641H-25C型号气动截止阀具有长寿命的特点，可长时间稳定运行，减少维修和更换频率。

**安全性能：**阀门采用先进的气动控制技术，具有自动调节、远程控制和快速关闭等功能，保障您的设备和工人的安全。

我们的J641H-25C型号气动截止阀在市场上拥有良好的声誉和广泛的应用。它广泛用于石化、造纸、电力及其他工业领域，能够满足不同场合的工艺要求

### 一、产品概述

本公司经营的气动截止阀采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。气动截止阀结构简单、制造和维护方便；工作行程小，启闭时间短；关闭体(阀瓣)与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。气动截止阀阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

## 二、产品特点

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢，密封好，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行

## 三、应用规范

设计与制造		GB/T12235
连接端尺寸	结构长度	GB/T12221
	法兰尺寸	JB/T79
检验与试验		JB/T9092
材料	碳钢	GB/T12229
	不锈钢	GB/T12230
	合金钢	Q/ZB66
标志		GB/T12220
供货		JB/T7928

## 四、主要零件材料及主要用途

。

在购买上海欣一阀门的产品时，您可以获得以下服务和优势：

**专业咨询：**我们的工程师团队将为您提供专业的咨询和技术支持，以确保您选择到最合适的产品。

**质量保证：**我们严格控制产品的质量，所有产品均经过严格的检测和测试，确保符合guojibiaozhun。

**快速交付：**我们提供快速的交货周期，尽可能满足您的紧急需求。

总之，上海欣一的气动截止阀J641H-25C是您理想的选择。我们始终致力于为客户提供高品质、可靠的产品和优质的服务。欢迎您选择上海欣一阀门！