

# PZ673H-10C气动刀型闸阀

产品名称	PZ673H-10C气动刀型闸阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:PZ673H-10C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐PZ673H-10C气动刀型闸阀，售价仅为1200元/件。

该闸阀由上海欣一品牌生产，追求卓越品质的口碑保证。型号为PZ673H-10C，采用了先进的气动刀型设计，能够有效阻止流体的漏泄，为工业流程提供更可靠的控制。

闸阀的材质是铸钢制作而成，铸钢具有良好的韧性和耐腐蚀性能，使得闸阀能在不同的工况环境下长时间稳定运行。

### 一、产品概述

气动刀型闸阀分别有PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀（刀闸阀）：气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P、PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径DN50~DN800，工作压力1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

### 二、结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。

4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。

### 主要技术参数

公称压力	0.6 ~ 1.6MPa
公称通径	DN50 ~ 1200mm
连接形式	法兰式、对夹式
适用温度 /	100
适用介质	纸浆、污水、煤浆、灰渣水、泥混合物

### 主要零件材料

购买PZ673H-10C气动刀型闸阀的理由如下：

1. 高品质的上海欣一品牌，以其专业技术和良好信誉在行业内无可争议。
2. 先进的气动刀型设计，提供更可靠的流体控制，避免漏泄。
3. 铸钢材质，具有良好的韧性和耐腐蚀性能，适应各种工况环境。
4. 具有耐磨损、耐高温、耐压力冲击等特性，可在恶劣工况下长时间稳定运行。
5. 精湛的制造工艺，确保产品的质量稳定性和使用寿命。

购买PZ673H-10C气动刀型闸阀，您将享受到稳定可靠的流体控制，提高工业流程的安全性和效率。无论您是在化工、石油、冶金还是其他工业领域，这款阀门都将是您的理想选择。快来选购吧！

品牌型号材质价格 铸钢  
海欣一