

Zytel美国杜邦尼龙PA66

产品名称	Zytel美国杜邦尼龙PA66
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	品牌:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

Zytel美国杜邦尼龙PA66

PA是聚酰胺类塑料的通称，它们在结构上都具有酰胺基，性能上有相似之处。它的总的外观特点是：都是一类韧性，角质，从微黄透明到不透明的材料。一般的尼龙是结晶性塑料，也有无定形的透明尼龙。燃烧特征：慢燃，离火后能继续燃烧或慢熄，火焰上端呈金黄色，下端呈兰色，燃烧时材料熔溶滴落，起泡并发出烧焦羽毛或指甲的气味。优点PA机械方面的共性是坚韧，都具有很高的表面硬度，拉伸强度，抗冲击能力，耐疲劳，耐折迭。PA具有较高的耐磨性，能自润滑，而噪声。PA耐热耐寒，在寒冷和炎热的季节，也能很高的机械性能PA耐药品，耐油的腐蚀。耐应力开裂。PA易印刷，易染色，电性能优良。用途生产轴承，齿轮，车轮，轴辊，水泵叶轮，风扇叶片，输油管，储油管，绳索，鱼网，变压器线圈

PA66 101F NC010 低分子量，含润滑剂和脱模剂PA66 101L BKB080 低分子量，流动性高，耐疲劳PA66 101L NC010 生产阶段快，易脱模，耐磨损PA66 101F BKB009 含润滑剂和脱模剂PA66 FG101L NC010 经润滑，食品级PA66 101L BKB009 润滑级PA66 ST801 NC010 超韧尼龙，高生产率PA66 70G13L NC010 加13%玻璃纤维增强，一般目的PA66 70G33L NC010 加33%玻璃纤维增强，经润滑PA66 70G30L NC010 加30%玻璃纤维增强，高强度，经润滑PA66 70G30HSL NC010 加30%玻璃纤维增强，热稳定PA66 70G33L BK031 加33%玻璃纤维增强，经润滑PA66 70G43L NC010 加43%玻璃纤维增强，经润滑PA66 FR50 NC010 加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级PA66 FR50 BK505 加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级PA66 70G13HS1L NC010 加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的PA66 70G13HS1L BK031 加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的PA66 80G33L NC010 加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，经润滑PA66 80G33HS1L NC010 加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定PA66 80G33HS1L BK104 加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定PA66 80G43HS1L BK104 加43%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定