

# 低实验台价格

产品名称	低实验台价格
公司名称	陕西凯创实验设备有限责任公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市朱雀大街南段50号
联系电话	86-02915609218898 15609218898

## 产品详情

### 1 中央实验台、边实验台、仪器台、水池台 1.1

台面（可选）：实芯抗化板、实芯理化板、环氧树脂板、贴面理化板、高温陶瓷板。1.2 柜体（抽门颜色可选）：底柜采用实验室专用环保板制作，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果；截面均用PVC封边，

密封性好，外表美观。（C型结构柜体顶固在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。）2

### 高温台 2.1

台面：为18mm厚或36mm厚花岗岩，质地紧密、坚固、厚重，比耐蚀理化板更能承载重物且耐高温。3

天平台 3.1 台面：中心台面选用50mm厚优质花岗岩制作，质地紧密、坚固、厚重，其它部分台面与实验室台面相同。3.2 结构：分体式结构，三级防震。3.3

钢架与减震地脚、减震板、减震胶球组合，隐蔽式安装。

3.4柜身选用优质防潮饰面板制作，支撑辅台台面，避免外力对防震台的直接作用。4 试剂架 4.1 A型试剂

架：采用实验室专用环保板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。内部含电源，并配有五孔插座。4.2 合金玻璃敞开式试剂架: 4.2.1 合金柱结构：采用优质合金型材，表面经酸洗、磷化、均匀灰环氧

树脂喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，高度可任意调节。4.2.2 试剂架层板：采用10mm厚白玻璃，四周磨边处理，光滑，不伤手及分上下两层，可根据舒适要求自由调整高度；每层设有合金型材护栏，以防止试剂瓶跌落。外形设计美观大方、实用。4.2.3

内部含电源，并配有三孔多功能插座，适合各种仪器的插头。5 通风柜 5.1

### A型结构通风柜、C型结构通风柜 5.1.1

台面（可选）：实芯抗化板、实芯理化板、环氧树脂板、高温陶瓷板。5.1.2

柜体：底柜采用实验室专用环保板制作，所有截面均用PVC封边，密封性好，外表美观。5.1.3

照明：采用20W安全三防灯。5.1.4 电源用线：电流 10A配置两个单相三孔插座。5.1.5 风量调节阀（多个通风柜连接）：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。

5.1.6操作控制系统：触摸式操作面板，具有延时保护功能。5.1.7

视窗：5mm厚钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达700mm。5.1.8

风量：通风柜操作视窗开启150mm时，风量为：0.3~0.5m/s. 5.2 D型结构通风柜 5.2.1 (上柜)

操作区部位：1.2mm冷轧钢板一次折弯成型。内衬5mm厚抗倍特板，表面环氧树脂喷涂处理。

5.2.2 (下柜) 支撑部分结构：1.2mm冷轧钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理。