## 日本东丽PBT(销售商)株式会社一级代理商

产品名称	日本东丽PBT(销售商)株式会社一级代理商
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	2.10/件
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

日本东丽PBT(销售商)株式会社一级代理商

PBT日本东丽1101G-3030%玻纤增强

PBT日本东丽1101G-X0835%玻纤增强,低翘曲

PBT日本东丽1101G-X5030%玻纤增强,外观良好

PBT日本东丽1101G-X5315%玻纤增强,外观良好

PBT日本东丽1101G-X5430%玻纤增强,耐冲击

PBT日本东丽1101H40%玻纤增强,外观良好

PBT日本东丽1151W-X0140%玻纤增强, 抗翘曲

PBT日本东丽1154W33%玻纤增强,抗翘曲,阻燃V-0(0.794mm)

PBT日本东丽1158W35%玻纤增强,低翘曲,热稳定

PBT日本东丽1164G-15 T215%玻纤增强,阻燃V-0

PBT日本东丽1164G-30 FE30%玻纤增强,阻燃V-0,低渗气

PBT日本东丽1164G-30 T230%玻纤增强,阻燃V-0

PBT日本东丽1184G-A1515%玻纤增强,阻燃V-0,高韧性

PBT日本东丽1184G-A30 N130%玻纤增强,阻燃V-0,高韧性

PBT日本东丽1201G-1515%玻纤增强

PBT日本东丽1401-X04良好的韧性

PBT日本东丽1401-X06阻燃HB

PBT日本东丽1401-X31非增强,高流动

PBT日本东丽1494X02非增强,阻燃V-0

PBT日本东丽5101G-1515%玻纤增强,高抗冲击

PBT日本东丽5101G-30U30%玻纤增强,高抗冲击,耐水解

PBT日本东丽5107G30%玻纤增强,高抗冲击,耐热稳定

PBT日本东丽5151G40%玻纤增强,低翘曲

PBT日本东丽5174GX1120%玻纤增强,阻燃V-0,耐热稳定

PBT日本东丽5201-X10非增强,高抗冲击

PBT日本东丽5201-X11非增强,柔软,高抗冲击

PBT日本东丽7151G-X01低翘曲,低比重,30%玻纤增强

PBT日本东丽7164G-3030%玻纤增强,低翘曲,耐热稳定,阻燃V-0

PBT日本东丽EC44G-1515%玻纤增强,无卤阻燃V-0

PBT日本东丽EC44G-3030%玻纤增强,无卤阻燃V-0

PBT日本东丽VX10低翘曲,高抗冲击

日本东丽PBT(中国授权代理商)

日本东丽PBT,日本东丽PBT代理商供应PBT PA66 PPS PA6系列工程塑料,东丽代理商供应超韧性PBT、外壳专用料PBT、耐刮花PBT、高韧性PBI

PBT塑料价格、超韧耐寒PBT、抗UV PBT、高流动性

PBT、无卤阻燃PBT、光学应用PBT、高抗冲PBT、耐候PBT、加碳纤PBT、阻燃PBT、耐寒PBT、防火PBT、PBT加玻纤、防紫外线PBT、加纤PT、PET、防花和PBT.

## PBT塑胶原料的特性:

1优良的机械性能,机械强度高,耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小,这些性能在高温条件下也极少有变化。

2生产PBT所消耗的能量是工程塑料中很低的的,这对于世界范围内能源紧缺的情况下,具有十分重要的意义。

3耐热老化性优异,增强后的UL温度指数达到120~140,此外,户外长期老化性也很好。

4耐溶剂好,无应力开裂。

5PBT易于阻燃,可达UL94V-0级,由于与阻燃剂亲和性能好,所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

6 PBT遇水易分解,在高温、高湿环境下使用需谨慎。