

木材防霉剂+木材防蓝变剂+粉末型易溶于水无刺激

产品名称	木材防霉剂+木材防蓝变剂+粉末型易溶于水无刺激
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:6373 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

木材防霉剂6373

木材防霉剂+木材防蓝变剂+粉末型易溶于水无刺激

- 产品特点
- 1.防霉十分广谱、长效，具有最新的缓释技术，不流失，效果好。
 - 2.容易操作，可以在任何工序加入。
 - 3.产品粒度小，易溶于水，分散均匀，不含VOC。
 - 4.溶于水后无气味，对皮肤无刺激，无腐蚀。
 - 5.不燃烧，易于运输，使用方便，在强紫外线和酸雨条件下稳定。

木材防霉剂6373 是一款木材专用的防霉防蓝变剂

产品物理和化学指标

白色至黄色粉末

pH 值 5-8

可均匀分散在粉末或者

外观

活性成分

溶解性

99.0 ± 1.0%

水性体系

稳定性

80 下保质期2年

防霉性:对黑曲霉、黄曲霉、变色曲霉、木霉、球毛壳霉、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等绝大多数霉菌、细菌等有明显的抑杀效果。不产生耐药性，持效期长。

使用方法 木材防霉剂6373 是均匀的分散体系，30-40倍自来水稀释后处理木材

毒性及安全操作 急性经口LD50 >10000 mg /kg 急性经皮LD50 >5000 mg/kg(兔)

包装规格 25kg纸袋包装。

注意事项 该产品为粉末分散体，操作时配戴防水手套，防尘口罩

贮存运输 无特殊要求，使用纸袋包装。80 避光保质期2年。非危险品，适合常规运输。

重要声明：

本说明书是在我公司多年经验基础上编制而成，有关使用和应用的建议仅供参考；为确保防霉效果，请用户根据您的特定情况做好充分的试验和测试，具体使用浓度取决于最终产品对微生物的敏感性，原材料的选择和制品生产过程中的卫生状况等方面的多种因素，因此客户对产品的应用不在我们的控制内，我们对此不作任何担保，本公司不承担由此引发的任何质量纠纷。