

防霉涂料霉菌性等级测试、游离甲醛检测

产品名称	防霉涂料霉菌性等级测试、游离甲醛检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

防霉涂料的技术要求包括两方面，一是装饰性能的指标，这可执行我国标准GB/T9756-2008《合成树脂乳液内墙涂料》；二是功能性也是我们常说的防霉性能指标，这可按照我国标准GB1741-79《漆膜耐霉菌性测定法》进行，如果不想查找或觉得麻烦，下面我们在介绍几种试验方法，可以选择其中之一进行试验。

检测项目

- 1、容器中状态应无硬块呈均匀状态。
- 2、耐霉菌性等级，长霉斑点按毫米计算。3、表面干燥时间小于等于2小时。4、涂膜外观正常。5、白色和浅色对比率大于等于0.90%。6、24小时耐碱性无异常。7、耐洗刷性大于等于200次
- 8、挥发性有机化合物含量小于等于120g/L。
- 9、苯、甲苯、乙苯二甲苯总和小于等于300mg/kg。10、游离甲醛小于等于100mg/kg。11、可融性重金属中铅指标小于等于90mg/kg，镉小于等于75mg/kg，铬小于等于60mg/kg，汞小于等于60mg/kg