

# 工程塑料A515 耐磨PPS 日本Toray 注塑成型

产品名称	工程塑料A515 耐磨PPS 日本Toray 注塑成型
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	4750.00/吨
规格参数	型号:A515 特性:PPS/PTFE+玻纤30% 用途:动力工具/阀门部件/印刷机/汽车领域等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

### 工程塑料A515 耐磨PPS 日本东丽Toray 注塑成型

工程塑料A515 耐磨PPS是一种独特的材料，具有出色的耐磨性能。作为一种高性能的塑料，它广泛应用于动力工具、阀门部件、印刷机和汽车领域等各个领域。

型号: A515

品牌: PPS/PTFE+玻璃纤维30%

物性参数：

值得一提的是，工程塑料A515 耐磨PPS选择了日本东丽Toray作为材料供应商。东丽Toray作为全球享誉盛名的化学品企业，一直致力于塑料材料的研发和生产，其产品以质量可靠、性能卓越而著称。因此，选择其供应的工程塑料A515 耐磨PPS，可确保产品质量和性能的稳定。

工程塑料A515 耐磨PPS在使用过程中展现出卓越的耐磨性能，能够有效地抵抗磨损和摩擦。这使得它特别适用于动力工具、阀门部件以及印刷机等频繁接触物体的场景。与普通塑料相比，其使用寿命更长，能够带来更低的维护成本。

此外，工程塑料A515 耐磨PPS也在汽车领域得到广泛应用。汽车零部件的制造要求材料具有优异的耐磨性能，以确保车辆的长期安全可靠。工程塑料A515 耐磨PPS能够满足这些要求，使其成为汽车制造中的理想选择。

总的来说，工程塑料A515 耐磨PPS具有出色的耐磨性能，适用于多个领域，包括动力工具、阀门部件、印刷机和汽车领域等。选择日本东丽Toray作为供应商，保证了产品的质量和性能稳定。不仅如此，作为

一种高性能塑料，其使用寿命更长，能够降低维护成本，增加经济收益。我们公司--东莞市景亿塑胶有限公司，提供优质的工程塑料A515耐磨PPS。如果您对该产品有需求或有其他问题，欢迎随时与我们联系。

**PPS概述：**聚苯硫醚是结晶型（结晶度55%-65%）的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高（连续使用温度达240）、机械强度、刚性、难燃性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性，达UL94V-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。它的开发缩短了标准热塑性塑料材料（例如PA、POM、PET）与工程塑料之间的差别。

**PPS特性：**空气中允许工作温度非常高（可在240持续工作，短时可达260），在高温环境保持高机械强度、刚度和硬度，优越的耐腐蚀及耐水解性能（目前尚未发现可在200以下溶解聚苯硫醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗力极强），耐磨和摩擦性，非常好的尺寸稳定性，抗高能量辐射，良好的抗紫外线性能，自身具有阻燃性，优良的电绝缘性。

**PPS应用：**电子、电气：微型电子元件封装、线圈骨架、马达壳、继电器、微调电容器等零部件。精密仪器：电脑、计时器、复印机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。机械：泵壳、泵轮、阀、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头等。汽车：、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、排气系统零部件。

。