

PPS原料Toray A570CX1 尺寸稳定性 抗冻性

产品名称	PPS原料Toray A570CX1 尺寸稳定性 抗冻性
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	型号:A570 CX1 特性:PPS/玻纤+无机填充物 用途:汽车电子/汽车领域应用等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PPS原料是一种高性能的工程塑料，具有优异的性能和广泛的应用领域。本报告将重点介绍日本东丽公司生产的A570CX1型号PPS原料的尺寸稳定性和抗冻性能。

型号：A570CX1

特性：PPS/玻纤+无机填充物

用途：汽车电子/汽车领域应用等

品牌：日本东丽

物性参数表：A570CX1

A570CX1型号的PPS原料具有出色的尺寸稳定性。在高温和极寒的环境下，其尺寸变化非常小，能够保证零件的精度和稳定性。这使得它成为汽车电子和汽车领域等对尺寸要求高的应用的理想选择。与一些低质量原料相比，A570CX1型号的PPS能够承受更大的温度波动而不会导致尺寸变形。

除了尺寸稳定性，A570CX1型号的PPS原料还具有出色的抗冻性能。在低温环境下，它仍然能够保持良好的强度和韧性，不易变脆。这对于汽车电子和汽车领域等在寒冷地区应用的产品来说至关重要。使用A570CX1型号的PPS材料制造的零件能够在恶劣的冷冻条件下正常工作，不会因温度低导致功能降低或零件破裂。

东莞市景亿塑胶有限公司作为专业的塑料原料供应商，可提供优质的A570CX1型号PPS原料。我们与日本东丽公司建立了长期稳定的合作关系，确保原料的质量和稳定供应。将A570CX1型号的PPS原料应用于您的产品中，可有效提高产品的性能和可靠性。我们欢迎您的咨询和合作，共同开创美好未来。

注：本报告只供参考，请以实际情况和测试报告为准。

供应日本东丽PPS（按填充量）：

填充 30%玻纤：A503。

填充 30%未指定填料\增强材料：A673M。

填充 40%玻纤：A504，A504X90，A504X95，A604，A604X95，A604X97，AR04B。

填充 40%未指定填料\增强材料：A674M2。

填充 60%玻璃\无机：A400MX01，A610M。

填充 65%玻璃\无机：A310MX04，A610MX03，A660M，A756MX02，AR10MB。

填充 70%玻璃\无机：A310M。

PPS应用范围：

(1)汽车工业：PPS用于汽车工业占45%左右，主要用于汽车功能件；如可代替金属制作排气筒循环阀，气动信号调节器等等。

(2)电子电器：PPS用于电子电器工业可占30%，它适合于环境温度高于200 。

(3)机械工业：用于壳体、结构件、耐磨件及密封材料，具体有阀门、轴承、轴承支架、活塞环及齿轮等。