

番禺市桥喷砂设备|石基小型喷砂机|6050手动喷砂机

产品名称	番禺市桥喷砂设备 石基小型喷砂机 6050手动喷砂机
公司名称	中山市鑫太自动化设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绩东一万和工业区C2座
联系电话	0750-3420166 13435184988

产品详情

广州市百捷自动化喷砂设备有限公司

1.喷砂设备用于工件表面的清理

喷砂设备可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理，以去除表面附着层，显露基体本色。

2.喷砂设备用于工件表面涂覆前的预处理

喷砂设备可用作各种电镀工艺、刷镀工艺、喷涂工艺和粘接工艺的前处理工序，以获得活性表面，提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力。

3.喷砂设备可改变工件的物理机械性能

喷砂设备可以改变工件表面应力状态，改善配合偶件的润滑条件，降低偶件运动过程中的噪音，使工件表面硬化，提高零件的耐磨性和抗疲劳强度。

4.喷砂设备用于工件表面的光饰加工

喷砂设备可以改变工件表面粗糙度Ra值，产生亚光或漫反射的工件表面，以达到光饰加工的目的。

设备优点

1.喷砂设备金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

- 2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 3.喷砂设备可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂设备工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 5.能耗低，费用省；
- 6.喷砂设备不污染环境，省去了环境治理费用；

吸入式干喷砂机 1. 一般组成 一个完整的吸入式干喷砂机一般由六个系统组成，即结构系统、介质动力系统、管路系统、除尘系统、控制系统和辅助系统。 2.工作原理
吸入式干喷砂机是以压缩空气为动力，通过气流的高速运动在喷枪内形成的负压，将磨料通过输砂管。吸入喷枪并经喷嘴射出，喷射到被加工表面，达到预期的加工目。在吸入式干喷砂机中，压缩空气既是供。

本机特征 1、机型小巧，操作简便。喷射压力可调，维护简便。

- 2、适用于多种材质及粒度的磨料，加工效能好、磨料消耗量小。
- 3、喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
- 4、零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 5、喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 6、处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 7、喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用，工作时不产生飘逸的粉尘，极大地改善了粉尘对环境的污染以及对操作人员健康的危害。
- 8、世界著名品牌RS气囊脚踏开关控制设备运转，安全可靠，适合于精细加工。手饰行业、不锈钢制品业、旧件翻新、模具清理等行业得到广泛应用。

9、可根据客户要求订做非标机型。

10、欢迎您来电咨询更多机型（手动喷砂机、全自动喷砂机、移动型高压/普压喷砂机、液体（水）喷砂机、箱式加压喷砂机、空压机）

喷砂机适用范围：电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力

清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。

光饰和亚光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理

技术参数：手动小型喷砂机BJ-6050A（见附图）

设备外形尺寸	950mm长X600mm宽X1580mm高
设备工作室尺寸	500mm长X600mm宽X600mm高
除尘箱	冲脉除尘,气流控制
除尘风机	0.37KW. 220V 50HZ
分离器尺寸	

照明灯	18W日光灯1只
枪的数量	1只(铝合金带碳化硼喷嘴)
外壳	2.2mm冷扎钢板焊接制成
透视窗	1个镜框
下砂斗	1个
脚踏开关	1个
工作台开孔	2个,共1双手套
正门	320mm高X600mm宽
空气压力	5 bar (kg/c m ²)
总功率	0.38KW左右
总重量	0.24T