

温州进口代理二手设备通关单据要求

产品名称	温州进口代理二手设备通关单据要求
公司名称	宁波卓鹰供应链有限公司
价格	300.00/票
规格参数	优势1:一站式进口物流 优势2:全程一对一跟单 优势3:覆盖全国各大口岸
公司地址	浙江省宁波市鄞州区中山东路1083号003幢(41)(42)B012室
联系电话	13735170267 15058859752

产品详情

温州进口代理二手设备通关单据要求

进口二手机械报关选卓鹰,全国多网点申报,专属人员跟进.实操经验丰富,降低进口成本.进口二手机械报关齐全,专注进口服务,一站式物流供应链操作。进口,是指向非本地区居民购买生产或消费所需的原材料、产品、服务。进口的目的是获得更低成本的生产投入,或者是谋求本国没有的产品与服务的垄断利润。海关资讯:民以食为天,食以安为先。食品安全关系人民群众生命安全和身体健康,关系中华民族未来。如何筑牢食品安全防线,让人民吃得放心,满足人民群众对美好生活的需要?深圳海关强化进出口食品监管工作,铸忠诚、担使命、守国门、促发展、齐奋斗,不断把关服务能力,努力构建更加严密、更加科学、更加智慧的现代化进出口食品安全监管体系,全力保障市民“舌尖上的安全”。

进口二手旧机械设备装运前检验注意事项: 1. 将机械表面的油垢清除干净,机械如遇有油箱及其他装储液体装置,请将液体抽干,并将封口用防水胶布施封; 2. 污垢清除后,如机器表面保护漆已经脱落,并起锈,外观成色非常陈旧者,建议喷涂以机械原色为基准的着色,尽量保持机械表面着色新净; 3. 机械原有铭牌标记,如已经脱落或者丢失,建议重新制作铭牌标记(机械型号,年份,品牌,产地,制造商等信息),年份建议不超过10年为基准。 4.

机械接触部分或者操作台附件,请在显眼处贴标《安全使用警示牌》; 5.

如机械附件类的电源,电线,接口等,建议使用绳索扎紧,避免装卸时损坏; 6. 机械清洁后,在未用薄膜、木卡板等工具施封前,请将每台机器设备拍照(每台设备清晰的全景的正面、左,右两侧和铭牌部位图片各1张),回传予我司以旧机电进口前备案之用; 7. 如属仪器类,按键部位,建议采取使用木箱打包装箱,并在出口前做熏蒸消毒处理,提供《木质包装检疫消毒证书》; 8.

装箱后请准确提供装箱清单及提单号予我司操作部,以便双方合作整体操作的顺利性。

进口二手旧机械设备所需资料: A进口法定检验 B进口机电许可证(旧) C

进口旧机电产品装运前检验证书(我国九个驻外商检机构分别在:日本、香港、不莱梅、马赛、伦敦、加拿大、欧洲、北美、西班牙)旧机电产品必须要把货物发至这九个商检网点方能进口 D

进口口岸检疫局办的进口旧机电产品备案申请书 E

如进口的机器是印机就需要到国家新闻总署办理印经营许可证 F

如产品税号涉及到国家强制认证的需提供3C证书 G

如进口国为美日韩欧盟等国家的还需提供IPPC(木质包装熏蒸证明) 进口机电设备年限规定:

一般按机器平均使用年份来计算的,在进口时海关或商检部门按照:一、通用设备部分

1. 机械设备10 14年 2. 动力设备11 15年 3. 传导设备13 15年 4. 动输设备 8 14年

5. 自动化控制及仪器仪表 自动化、半自动化控制设备8 12年 电子计算机4 10年

通用测试仪器设备7 12年 6. 工业窑炉7 13年 7. 工具及其他生产用具9 14年 8. 非生产用设备及

设备工具12 15年 电视机、复印机、文字处理器5 8年 印机8 10年 二、专用设备部分

9. 冶金工业专用设备9 15年 10. 电力工业专用设备 发电及供热设备12 20年 输电线路30 35年

配电线路14 16年 变电配电设备18 22年 核能发电设备20 25年 11. 机械工业专用设备8 12年

12. 石油工业专用设备8 14年 13. 化工、医药工业专用设备7 14年

14. 电子仪表电讯工业专用设备5 10年 15. 建材工业专用设备6 12年 16. 纺织、轻工专用设备8 14年

17. 矿山、煤炭及森工专用设备7 15年 18. 造船工业专用设备15 22年 19. 核工业专用设备20 25年

20. 工程车建筑专用设备8 10年 21. 以上就是一般二手旧机器进口年限的一些资料,供大家参考,

22.具体要求以海关或商检管理部门审核为准。动态新闻:WCB碳钢ASTMA216无腐蚀性应用,包括水,油和气,温度范围:-3 至+425 LCB低温碳钢ASTMA352低温应用,温度低至-46 不能用于温度高于+

34 的场合LC33.5%镍钢ASTMA352低温应用,温度低至-11 不能用于温度高于+34 的场合WC61.25%

铬.5%钼钢ASTMA217无腐蚀性应用,包括水,油和气,温度范围:-3 至+593 WC92.25%铬ASTMA217无

腐蚀性应用,包括水,油等级WC9和气,温度范围:-3 至+593 C55%铬.5%钼ASTMA217轻度腐蚀性

或侵蚀性应用及无腐蚀性应用,温度范围:-3 至+649 C129%铬1%钼ASTMA217轻度腐蚀性或侵蚀性

应用及无腐蚀性应用,温度范围:-3 至+649 CA6NM12%铬钢ASTMA487腐蚀性应用,温度范围:-3

至+482 CA1512%铬ASTMA217腐蚀性应用,温度范围高达+74 CF8M316不锈钢ASTMA351腐蚀性或

超低温或高温无腐蚀性应用,温度范围:-268 至+649 ,温度+425 以上要碳含量.4%及以上CF8C347

不锈钢ASTMA351主要用于高温,腐蚀性应用,温度范围:-268 至+649 ,温度+54 以上要碳含量.4%

及以上CF834不锈钢ASTMA351腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用,温度范围:-268 至+649 温度+4

25 以上要碳含量.4%及以上CF334L不锈钢ASTMA351腐蚀性或无腐蚀性应用,温度范围高达+425 CF3

M316L不锈钢ASTMA351腐蚀性或无腐蚀性应用,温度范围高达+454 CN7M合金钢ASTMA351具有很好的

抗热硫酸腐蚀性能,温度高达+425 M35-1蒙乃尔ASTMA494可焊接等级。

拓展:一般干货集装箱所能装载的货物体积和重量如下:20' GP: 25CBM ~ 28CBM 21000KGS ; 40' GP: 55CBM ~ 58CBM 24000KGS ; 40' HC: 65CBM ~ 68CBM 24000KGS。