

Q235碳钢喷塑防爆电控箱化工成套变频器配电柜

产品名称	Q235碳钢喷塑防爆电控箱化工成套变频器配电柜
公司名称	浙江安凌电气有限公司
价格	600.00/台
规格参数	防护等级:IP54/IP65 防爆等级:Exdb IIBT4 / IICT4 防腐等级:WF1/WF2
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前窑村（注册地址）
联系电话	18968969599

产品详情

Q235碳钢喷塑防爆电控箱化工成套变频器配电柜

防爆触摸屏控制箱适用范围：

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

Q235碳钢喷塑防爆电控箱产品特点：1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观；2. 本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量计等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；3. 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命长、外形美观；4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；6. 可根据用户要求特殊定制；（若订货请说明仪表的外形尺寸和安装尺寸或客户提供仪表）

防爆触摸屏控制箱技术参数：防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220,其他电压：12V/24V/36V/127V仪表外形尺寸：按客户要求；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

1、变频柜中设有低压塑壳断路器与进线电源相连，除能完成接通和分断电路外，可对电路和变频器发生的短路，过载进行保护。并可在维护时切断电源。2、启、停控制功能变频柜面板上设置变频启动，变频停止按钮，用于变频装置的运行控制，便于现场操作。3、频率（速度）调整变频柜面板上设置频

率调整电位器，可以很方便的手动调节变频器的输出频率，用以控制电机转速4

、表头显示变频柜面板上设置电压表，电流表，频率表和各种指示灯如电源指示，报警指示，运行指示，工频指示，实现对变频器输入电压、输出电流、输出频率和各种工作状态的监测