

带热电偶（阻）双金属温度计

产品名称	带热电偶（阻）双金属温度计
公司名称	江苏智瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省金湖县工业园区智瑞科技园
联系电话	0517-86918028 18905232288

产品详情

产品描述：

采用 [双金属温度计](#)

与热电偶/热电阻一体的方式,既满足现场测温需求,亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的 -80-+500 范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。

主要技术参数：

标度盘公称直径：100、150 热响应时间：40s 精度等级：1.0、1.5 热电偶：I级 1.5 ; II级 2.5

热电阻：A级 $\pm (0.15+0.005|t|)$

B级 $\pm (0.30+0.005)$

防护等级：IP55

外形及尺寸：

形式	D	A	B	E	d
----	---	---	---	---	---

径向型	105	23	73		10
	155	23	73		
轴向型	105	50	110	34	14
	155	50	110	34	
万向型	105	23	178	120	
	155	23	178	120	
电接点轴向型	105	40	135		
电接点径向型	105	72	150	42	
电接点万向型	105	40	175	98	

型号及规格：

型号	分度号	测温范围	精度等级	保护管材料	插入长度
WSSE-401	E	-80-+40	1.5	1Cr18Ni9Ti	150
		-40-+80		304	200
		0-50		316	300
		0-100		316L	400

WSSE-501		0-150		哈氏 C-276	500
WSSE-411		0-200			750
WSSE-511		0-300			1000
WSSE-481		0-400			
WSSE-581		0-500			
WSSP-401	Pt100				
WSSP-501	Pt100				
WSSP-411	Pt100				
WSSP-511	Pt100				
WSSP-481	Pt100				
WSSP-581	Pt100				
WSSXE-401	E				
WSSXP-401	Pt100				
WSSXE-411	E				
WSSXP-411	Pt100				
WSSXE-481	E				
WSSXP-481	Pt100				

注：热电偶 I 级，热电阻 A 级按协议订货； 保护管其余材质根据协议订货

选型须知：

a 型号 b 热电偶/热电阻分度号 c 热电偶/热电阻精度等级 d

双金属温度计精度等级 e 测温范围 f 安装固定形式 g 保护管材质

h 插入长度 例A：热电偶 双金属温度计，轴向型，E型 I级

测温范围0-400 。活动螺纹M27x2，保护管316插入长度300mm.即为：WSSE-401 0-400 l=300mm I级
保护管316。

江苏智瑞科技有限公司专业生产仪器仪表，了解详情请进入官网.

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.chnzhkj.com>

电磁流量计，涡轮流量计<http://www.dianciliuliang.com>

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.zrkjchn.com>