

铠装热电偶

产品名称	铠装热电偶
公司名称	江苏智瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省金湖县工业园区智瑞科技园
联系电话	0517-86918028 18905232288

产品详情

概述：

WR K系列[铠装热电偶](#)

是本公司精心设计制造的新一代系列产品。本系列产品符合国际电工委员会（IEC）标准，技术性能可替代同等现代化设备和高科技领域，也适合于进口成套设备的维修更换或输出项目的成套配套以及技术改造项目的配套。铠装热电偶

与一般工业热电偶一样，与显示仪表等配套，在一定的使用范围内对气体、液体介质或固体表面温度进行自动检测或自动调节。本公司生产的系列产品规格齐全，质量可靠，并热忱为用户服务。

特点：

- 热响应时间少，减小动态误差；
- 可弯曲安装使用；
- 测温范围大；
- 机械强度高，耐压性能好；

工作原理：

[铠装热电偶](#)

的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。

主要技术参数

IEC751 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997

测量范围及允差：

型号	分度号	允差等级			
		I		II	
		允差值	测温范围 °C	允差值	测温范围 °C
WRNK	K	± 1.5 ° C	-40 ~ +375	± 2.5 ° C	-40 ~ +333
		± 0.004 t/l	375 ~ 1000	± 0.0075 t/l	333 ~ 1200
WRMK	N	± 1.5 ° C	-40 ~ +375	± 2.5 ° C	-40 ~ +333
		± 0.004 t/l	375 ~ 1000	± 0.0075 t/l	333 ~ 1200
WREK	E	± 1.5 ° C	-40 ~ +375	± 1.5 ° C	-40 ~ +333
		± 0.004 t/l	375 ~ 800	± 0.004 t/l	333 ~ 900
WRFK	J	± 1.5 ° C	-40 ~ +375	± 1.5 ° C	-40 ~ +333
		± 0.004 t/l	375 ~ 750	± 0.004 t/l	333 ~ 750
WRCK	T	± 1.5 ° C	-40 ~ +125	± 1 ° C	-40 ~ +133
		± 0.004 t/l	125 ~ 350	± 0.0075 t/l	133 ~ 1000
WRPK	S	± 1 ° C	0 ~ +1100	± 2.5 ° C	0 ~ 600
		± [0.003(t-1100)]	1100 ~ 1600	± 0.0025 t/l	600 ~ 1600

江苏智瑞科技有限公司专业生产仪器仪表，了解详情请进入官网。

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计 <http://www.chnzhkj.com>

电磁流量计，涡轮流量计<http://www.dianciliuliang.com>

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.zrkjchn.com>