

# 铝合金防爆接线箱粉尘端子分线箱隔爆型IIBT4

产品名称	铝合金防爆接线箱粉尘端子分线箱隔爆型IIBT4
公司名称	浙江安凌电气有限公司
价格	200.00/台
规格参数	防护等级:IP54/IP65 防爆等级:Exdb IIBT4 / IICT4 防腐等级:WF1/WF2
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前窑村（注册地址）
联系电话	18968969599

## 产品详情

铝合金防爆接线箱粉尘端子分线箱隔爆型IIBT4

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、性气体混合物： A、 B、 C。
- 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区
- 4、温度组别：T1 ~ T6。
- 5、防爆标志：Exdb BT6 Exde CT6。
- 6.具体概括使用场所如室内，外工作场所。

BJX防爆接线箱产品特点：

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

壳体可更具用户要求采用不锈钢制作；

接线端子采用专用接线端子，接线方便、牢固可靠；

引入口方向可根据用户要求确定，并可根据用户要求配装BDM系列电缆夹紧密封接头；

引入口G1'以下常规配置工程塑料压紧螺母，G1'及以上配置铝质专用夹紧装置，用户有特殊要求时请注明；

接线箱引入口规格常规为英制管螺纹，也可更具用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹，订货时请注明。

技术参数：

额定电流；10、20、32、63、100、125、200、300、400

额定电压；380V

防爆标志；Exd II BT6/CT6

防腐等级；WF1\*WF2

防护等级；IP54,IP65

防爆接线箱温馨提示：

防爆接线箱定货时请详细注明型号规格、额定电流、防爆标志、螺纹规格及数量等；

防爆接线箱如有特殊要求，请另行注明。