

长沙交流负载箱出租，望城区应急假负载箱UPS电源租赁

产品名称	长沙交流负载箱出租，望城区应急假负载箱UPS电源租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1668.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

长沙交流负载箱出租，望城区应急假负载箱UPS电源租赁船用发电机组负载箱主要特点及功能

1、船用发电机组负载箱可测量发电机稳态三相电压、电流、有功功率、频率、运行时间等基本功能;(无功功率、视在

功率、功率因数等为预留功能)。

2、具有谐波分析功能，能同时分析电压、电流的2~50次谐波含量及总谐波含量;电能累计功能。

3、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能，能自动测试负载突变时电压、电流、频率、***小值，以及恢复时间。4、具有强大的电压录波功能，再配有光电隔离RS485/RS232串口通讯功能，串口功能强大。

5、不仅可以召测所有稳态参数，还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线，及电压、电流谐波曲线及谐波含量。6、与上位计算机配合使用，可以自动完成发电机所有电参数的测量。自动生成各种图表、曲线及检测报告。规范操作，

UPS电源测试方法

长沙交流负载箱出租，望城区应急假负载箱UPS电源租赁人们对于UPS的测试一般包括稳态测试、动态测试与常规测试这三类UPS电源的测试。

一、稳态测试

稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下，测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。

1、波形。测试波形时，一般是在空载和满载状态时，观测波形是否正常，用失真度测量仪，测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下，接电阻负载，用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量，应符合产品规定的要求，一般小于5%。

2、输出电压。UPS的输出电压可以通过以下方法进行判断：

A、当输入电压为额定电压的90%，而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%，输出负载为0时，其输出电压应保持在额定值的正负3%的范围内。

水**性强。数据内容丰富，报表适用性强，并且可以根据用户需要署名、变更格式等。

7、总负载控制功能，可以完成负载突加、突卸功能（水负载无此功能）。长沙交流负载箱出租，望城区应急假负载箱UPS电源租赁

8、远程控制功能，可通过远程控制器实现手动控制加载、卸载。

9、船用发电机组负载箱具有采集水负载数据的功能，并预留电流互感器接线端子。10、突加、突卸功能通过计算机自动控制,功率设定在面板或控制器上手动控制。11、具有温度检测保护和风机故障检测保护功能。

12、优化分段式功率投入方式，设置方便(10kW ~ 3000kW，)。