

铁质皮带巷防逆流风门的工作原理

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 铁质皮带巷防逆流风门的工作原理 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 18000.00/件 |
| 规格参数 | 颜色:蓝色 型号:MPF800/900/1000/1200 控制方式:气动 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 15664444497 15664444497 |

产品详情

煤矿皮带巷是煤矿生产中不可或缺的一环，但在煤矿生产过程中，由于空气流动导致的阻力会引起空气逆流，给矿井的通风系统带来一系列问题。为了有效解决这一问题，山东鲁岳矿用设备有限公司推出了具有创新设计的铁质皮带巷防逆流风门的工作原理。

该防逆流风门装置的型号包括MPF800、MPF900、MPF1000和MPF1200，可根据矿井不同的需求进行选择。这一装置产地为山东，山东作为煤炭资源丰富的地区，具有丰富的煤矿开采经验和技術实力，因此产品的质量 and 可靠性得到了保证。

这套铁质皮带巷防逆流风门的工作原理的价格为18000元/套，具有以下几个主要特点：

铁质皮带巷防逆流风门的工作原理

煤矿皮带巷防逆流风门 MPF900皮带通过风门防逆流装置

MPF1200煤矿皮带巷通过风门墙防逆流风门

煤矿用皮带巷过风墙防逆流风门

皮带通过风门防逆流装置 MPF900型

煤矿MPF1000皮带巷防逆流风门

MPF800型皮带机防逆流风门装置

铁质皮带巷防逆流风门的工作原理主要应用在矿井皮带运输巷需要通风控制的区域,煤矿用皮带巷防逆流

风门组成主要有门体、活动闸板、气缸、阻燃橡胶耐磨板上(下)、气控箱等附件组成。也就是说一套皮带巷防逆流风门门体有四道风门组成,可以看得出防逆流风门的重要性。依靠高压气体做动力,打开、闭合与运输皮带连锁,可随矿井瓦斯监控全自动控制装置配合使用,在工作地点出现突发事故时,自动闭合,使事故不会波及其他采区。因此煤矿防逆流自动风门具有防止窜风现象的发生同时与矿井瓦斯监测系统实现联动机制后阻止瓦斯的外窜对矿井的安全造成危害。