

洛阳好的轻质墙板|洛阳偃师建新墙板厂

产品名称	洛阳好的轻质墙板 洛阳偃师建新墙板厂
公司名称	偃师市建新轻质墙板厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳偃师市佃庄镇
联系电话	0379-67630182 13803889317

产品详情

产品介绍 轻质墙板轻质墙板轻质墙板轻质墙板是一种新型的轻质隔墙板材料。由于轻质墙板具有构件薄，高耐伸缩性、抗冲击性能好，碱度低，自由膨胀率小防裂性能可靠，质量稳定，防潮、保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可刨、可凿、墙面平整施工简便、避免了湿作业，改善施工环境，节省土地资源，重量轻在建筑中减轻荷载，（是粘土砖的1/6—1/8重）减少基础及梁、柱钢筋混凝土，降低工程总造价，扩大使用面积。是建筑物非承重部位替代粘土砖的最佳材料，近年来已广泛应用，是国家建材局、建设部重点推荐的新型轻质墙体材料。因CRC轻质隔墙板安装在建筑物非承重部位，所需安装部位都是大跨度沉降变形最大，抗荷载能力最弱的地方，由于轻质隔墙板企口槽是拼装连接和表面光滑的特殊性，很容易造成板与板连结处、板与门窗连结处出现裂缝，集中荷载时会引起轻质墙板震动变形，发生裂缝和空鼓这就对轻质墙板的拼装方法和管路预埋、开孔、劈槽、器具安装，表面抹灰质量问题等提出了新课题并提出一些防治措施。产品属性 我国房屋建筑规模十分巨大近几年每年建成房屋达16亿—20亿平方米。如此巨大的建筑规模在世界上是空前的在我国历史上这几十年是房屋建设高潮期这段高潮过后很可能不会再度出现。在全面建设小康社会目标的指引下我国城镇化将加速发展人民生活水平不断提高21世纪头20年内建筑业仍将迅速发展。全国城乡房屋建筑面积2002年底共计为388亿平方米其中城市131.8亿平方米。预计到2010年底全国房屋建筑面积为519亿平方米其中城市171亿平方米估算到2020年底全国房屋建筑面积达686亿平方米其中城市为261亿平方米 传热系数是衡量建筑热工性能的主要指标。根据建筑标准要求不仅新建建筑保温隔热性能越来越好还对既有建筑进行了大规模高标准的节能改造。同时还在建筑比一般标准能耗降低得多的超低能耗建筑和零能耗建筑包括住宅和商用建筑其中多利用了太阳能、地热等可再生能源对经济社会可持续发展起到良好的示范作用。我公司出于高度的民族责任感认为建材生产厂家的责任就是要保护资源、节省资源。生产出不用粘土、少用水泥因水泥也是不可再生的资源的新型的墙体材料为我国新型墙体材料、节能建材、建筑的发展多做贡献。“恒发”系列轻质隔墙板材主要生产原料是无机粘合剂和粉煤灰、尾矿砂掺量大于50%、各种农作物秸秆、锯末等属于利废产品符合国家保护资源、节约资源的战略方针功能用途以前，房屋构建都是以砖混结构为主，红砖的销量在市场上占主打地位。随着房屋框架结构的兴起，轻质墙板开始在建材市场上升温走俏，也节约了大量的土地资源。我厂自97年建厂以来生产的“建新牌”机制GRC轻质墙板、陶粒隔墙板，以高强度低碱度硫铝酸盐快硬水泥为主要原材料，以轻质保温材料做辅料的无机复合墙材，从原料混拌到空心墙板的成型，全部机械化。该墙板机震动充浆，墙板密实度及浇注速度快；自动控制加温，减少出模时间，制成的墙板表面光滑、平整度好；每模十块，出模时间在2小时以内，提高工效达三分之一以上；墙板的长度可根据用户的需要随意整、装配方便。为安装施工提供了极大的方便。其他说明“建新牌”机制轻质墙板表面平整、密实度好、强度高、抗冲击力强、耐燃性好、隔音、防水、耐腐蚀、增加室内使用面积，是

当前广泛使用的墙体材料。现已用于办公楼、住宅、酒店、客房、写字楼、学校、医院等地的隔墙、走廊和管道井，并取得了良好的社会效益和经济效益，已被国家科委列为国家级重点新产品。

交易说明更多环保轻质隔墙板咨询和业务洽谈请联系：公司：洛阳建新轻质隔墙板 联系人：张经理
电话：0379-67630182 手机：13803889317 公司地址：洛阳偃师市佃庄镇