

# 双向气动无压风门 矿用井下按钮式气控风门 半自动行车方便

产品名称	双向气动无压风门 矿用井下按钮式气控风门 半自动行车方便
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

双向气动无压风门，矿用井下按钮式气控风门，半自动行车风门，双向气动无压风门,气动无压风门,气控双向无压风门,半自动气动风门,按钮式平衡风门，

设备参数：

- 1) 风门设计符合《煤矿安全规程》和相关标准规定；
- 2) 风门开启形式：双扇异向同步开闭；
- 3) 门扇开启角度： 90度；
- 4) 风门为分体结构，在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、合页等组成。门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，两侧敷钢板焊接而成；门扇与连杆连接。
- 5) 主体密封：采用可换式T型橡胶密封带，密封带应安装牢固、平整、无间断粘接、无局部扭曲等缺陷；

6) 门框、门扇采用钢制喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；外观要求：应无明显毛刺、划痕、压痕和其他碰撞痕迹；

7) 开启压力小，漏风量小，漏风率不能大于3%；

8) 风门开关平稳，无冲击，安全可靠，具有反向风门功能；

### 控制装置组成

气控系统ZMK127风门控制装置主机，气源箱，控制箱，气缸及相关气管组成，位置传感器，开闭传感器，语音报警器，气水分离器（各部件需证件齐全）。水气分离装置应考虑井下湿度大的客观条件。

### 技术参数

1) 额定气压：0.3~0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。

2) 开闭动作时间：10~30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。

3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。

4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。

5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。