ABS 韩国LG MP-220 注塑级 适用于大型产品

产品名称	ABS 韩国LG MP-220 注塑级 适用于大型产品
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	18.50/千克
规格参数	韩国LG:韩国LG MP-220:MP-220 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

MP-220

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

LG化学

产品用途:适用于大型产品

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.04 ASTM D-792

成型收缩率 0.003-0.005 mm/mm ASTM D-955

熔体流动速率 (220 /10kg) 23 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

弯曲弹性率 750 kg/cm ASTM D-790

洛氏硬度 (R-Scale) 103 ASTM D-785

冲击弹度 (Notched1/4") 30 kgcm/cm ASTM D-256

挠曲模量 23000 kg/cm ASTM D-790

拉伸强度 460 kg/cm ASTM D-638

延伸率 25 % ASTM D-638

电气性能额定值单位测试方法

耐电弧性 5 PLCCode ASTM D-495

HAI 0 PLCCode UL-746A

HVTR 2 PLCCode UL-746A

HWI 3 PLCCode UL-746A

CTI 0 PLCCode UL-746A

热性能额定值单位测试方法

燃烧率 (1/16") HB UL-94

维卡软化点 (1.000g) 102 ASTM D-1525

燃烧率

(1/18") HB UL-94

(1/18") FH3-34 mm/min IEC-707

热变形温度 (Unannealed18.5kg/cm,1/2") 89 ASTM D-648