

GX-6000多气体检测仪

产品名称	GX-6000多气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理研 型号:GX-6000多气体检测仪 功能:GX-6000
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

GX-6000气体检测仪

特征：

只用1台仪器便可对包含VOC在内的多种气体进行同时检测，可同时检测6种气体，为日本国内生产厂商推出适用于根据劳动安全卫生法，对化学物质的危险性、有害性等进行确认！搭载PID传感器，可对200种以上的化学物质进行测定可进行多语种显示（日语/英语/法语/西班牙语等）搭载混乱状态报警及LED灯等方便的新功能

产品类别	便携式
类型	复合型气体检测器
检测对象气体	可燃性气体/氧气/各种毒性气体/VOC等
检测原理	新陶瓷式(HC/CH4)隔膜伽伐尼电池式(O2)定电位电解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN等)PID式(VOC)
检测范围	根据检测对象气体的不同而不同
检测方式	泵吸式
报警种类	气体报警/故障报警/混乱状态报警倒地报警（选配）
报警内容	指示灯闪烁/蜂鸣器发出伴随有变调的连续响动/气体浓度显示/报警内容闪烁/震动
防爆性	本质安全防爆构造
保护等级	与IP67相当
各种认证	TIIS ATEX IECEx CE
电源	锂离子电池组或

	干电池组（5号碱性干电池×3节）
连续使用时间	锂离子电池组：约14小时(充满电时)干电池组：约8小时（使用新品干电池时）
外形尺寸重量	约70(W)×201(H)×54(D)Mm(不包含突起部分)使用锂离子电池组时： 约500g使用干电池组时：约450g
使用时的温湿度范围	-20～+50 95%RH以下(无结露)

用途：

适用于根据劳动安全卫生法，对化学物质的危险性、有害性等进行确认！