

HOTIANENG昊能蓄电池HN系列产品详情

| | |
|------|---|
| 产品名称 | HOTIANENG昊能蓄电池HN系列产品详情 |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司业务 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:HOTIANENG昊能蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池 |
| 公司地址 | 中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号 |
| 联系电话 | 17812762067 17812762067 |

产品详情

HOTIANENG昊能蓄电池HN系列产品详情

HOTIANENG昊能蓄电池HN系列产品详情

产品特点：1 少维护采用**的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。2密封设计多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立位置外可任意方向放置使用。3使用寿命板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的 4BS 铅膏配方，专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。4 自放电高纯原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6S”过程质量控制，保证电池具有较低的自放电率。5 均匀性能好完善的质量保证体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均匀一致。

产品特点：1.铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿命。2.铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充使用。3.先进的agm隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位子放置使用。4.abs工程塑料外壳，牢固耐老化。5.硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。6.分析纯电解质：自放电小。7.不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。8.可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。9.重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。10.自放电小，20 下每月的自放电率不大于2%。11.满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。12.使用温度范围广：标准系列电池（-30 ~ 50 ），高温系列（-30 ~ 70 ）。13.无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压*性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充。