

WR系列装配式热电偶

产品名称	WR系列装配式热电偶
公司名称	江苏智瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省金湖县工业园区智瑞科技园
联系电话	0517-86918028 18905232288

产品详情

特点：

- 装配简单，更换方便；
- 压簧式感温元件，抗振性能好；
- 测温范围大；
- 机械强度高，耐压性能好；

工作原理：

热电偶

的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。

测量温度及允差：

型号	分度号	允差等级			
		I		II	
		允差值	测温范围 °C	允差值	测温范围 °C
WRN	K	± 1.5 °C	-40 ~ +375	± 2.5 °C	-40 ~ +333

		$\pm 0.004 \text{ ltl}$	375 ~ 1000	$\pm 0.0075 \text{ ltl}$	333 ~ 1200
WRM	N	$\pm 1.5 \text{ }^\circ \text{C}$	-40 ~ +375	$\pm 2.5 \text{ }^\circ \text{C}$	-40 ~ +333
		$\pm 0.004 \text{ ltl}$	375 ~ 1000	$\pm 0.0075 \text{ ltl}$	333 ~ 1200
WRE	E	$\pm 1.5 \text{ }^\circ \text{C}$	-40 ~ +375	$\pm 1.5 \text{ }^\circ \text{C}$	-40 ~ +333
		$\pm 0.004 \text{ ltl}$	375 ~ 800	$\pm 0.004 \text{ ltl}$	333 ~ 900
WRF	J	$\pm 1.5 \text{ }^\circ \text{C}$	-40 ~ +375	$\pm 1.5 \text{ }^\circ \text{C}$	-40 ~ +333
		$\pm 0.004 \text{ ltl}$	375 ~ 750	$\pm 0.004 \text{ ltl}$	333 ~ 750
WRC	T	$\pm 1.5 \text{ }^\circ \text{C}$	-40 ~ +125	$\pm 1 \text{ }^\circ \text{C}$	-40 ~ +133
		$\pm 0.004 \text{ ltl}$	125 ~ 350	$\pm 0.0075 \text{ ltl}$	133 ~ 350
WRP WRR	SB	± 1.0	1100 ~ 1600	± 2.5	600 ~ 1600
		± 1.0	1300 ~ 1800	± 2.5	700 ~ 1800

江苏智瑞科技有限公司专业生产仪器仪表，了解详情请进入官网.

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.chnzhkj.com>

电磁流量计，涡轮流量计<http://www.dianciliuliang.com>

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.zrkjchn.com>