

## 摆把快接金属软管 不锈钢软连接生产厂家

产品名称	摆把快接金属软管 不锈钢软连接生产厂家
公司名称	泊头市金昌机械设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	压力:0.6Mpa 内径:DN80
公司地址	沧州泊头市工业区
联系电话	86-0317-8225554 15931710409

### 产品详情

金昌不锈钢软连接是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，金属软管的压力范围一般为  $p_n 0.6 \sim 32.0 \text{Mpa}$ 。最高达  $42.0 \text{Mpa}$ 。由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为  $-196 \sim 600$  度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。波纹金属软管具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性，它相对其它软管（橡胶、塑料软管）的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。

金属软管安装注意事项：一般可把金属软管分为3种长度：第1种是压缩长度，即把软管压缩到极限位置时的长度；第2种是安装长度，这是处于最大位移量的一半的中间位置时软管的长度；第3种是拉伸长度，软管被拉伸到最大极限时的长度。金属软管可压缩也可拉伸，但是如果不按正确位置安装，则会很快断裂，降低使用寿命。金属软管可以水平安装，也可以垂直安装或斜向安装，最理想的状态是垂直安装，同时应避免安装在车轮附近，必要时可以加装挡板

摆把快接金属软管的压力范围一般为  $PN 0.6 \sim 32.0 \text{Mpa}$ 。高达  $42.0 \text{MPa}$ 。摆把快接金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织。

金属软管安装时应将软管处于中间位置，即所谓安装长度。在此位置安装状态下，软管受到轴向载荷时可以有2个移动方向，否则若只能向1个方向移动，将会影响金属软管的强度，降低使用寿命。河北金昌波纹管厂生产的波纹管金属软管质优价廉，产品质量是我们企业的发展新生力量！我们真诚接纳朋友们为我们提出的宝贵的意见和建议！感谢您对我们工作的支持，祝朋友们工作顺利！更多关于不锈钢金属软管的资料可与我厂技术咨询  $0317-8225554 \ 15931710409$  或者登录我们的网站 <http://www.btjcx.com> 谢谢您的支持