

不锈钢电磁阀流量切断单向阀

产品名称	不锈钢电磁阀流量切断单向阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 连接方式:螺纹 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

不锈钢电磁阀 双流量切断单向

产品用途

用于无铅或含铅汽油及柴油的加油机配套。亦适用于其它气、液体流量的高精度控制。

结构原理

由先导式主阀和直动型副阀联合组成。直动型副阀由线圈2直接控制其开关，而先导式主阀则包括常闭型导阀和膜片式主阀。主阀与副阀联合控制，互不干扰。

电气部份，采用国家标准的防爆结构，保证了使用安全。

产品特点

高精度 四种流量，控制精度达0.02%。

防水锤 开关分级，避免了水锤产生。

长寿命 选材精良，保证了高可靠性和长寿命。

大流量 流量系数大，保证加油、加气快速完成。

技术参数

项 目	说 明	25
公称通径 mm	15	20
公称压力	16	6
工作压差 MPa	0.02 ~ 1.6	0.02 ~ 0.35
适用介质	水、气、油等	
电源电压 V	AC220	DC24
连接方式	S内螺纹	W外螺纹 F法兰
介质温度	-20 ~ +60	texu-40 ~ +100
环境温度	-25 ~ +60	texu-40 ~ +60
相对湿度	95%	
防爆标志	Exmb T4	
防爆外壳表面极限温度	T4组即135	
防护等级	IP65	