

PPS 美国塞拉尼斯 1342L4 无卤阻燃级 注塑级 增韧级

产品名称	PPS 美国塞拉尼斯 1342L4 无卤阻燃级 注塑级 增韧级
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国塞拉尼斯:美国塞拉尼斯 注塑级:注塑级 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司为您推荐PPS美国塞拉尼斯1342L4无卤阻燃级、注塑级、增韧级。本文将从多个角度出发，详细描述该产品，并加入可能忽略的细节和知识，以引导客户购买。

美国塞拉尼斯1342L4是一种无卤阻燃级的塑料原料。无卤阻燃级意味着该产品不含卤素元素，这在某些特定的行业和应用中是非常重要的。卤素元素在高温下会释放出有毒物质，对人体健康和环境造成潜在危害。因此，使用无卤阻燃级的塑料原料可以提供更安全、环保的解决方案。

该产品同时具备注塑级和增韧级的特点。注塑级意味着材料适用于注塑成型工艺，可以用于生产各种形状的塑料制品。增韧级则表示该产品在硬度和强度之间找到了一个良好的平衡点，具有良好的韧性和耐冲击性。这意味着在应用中，该塑料制品能够承受一定的冲击和振动，避免破裂或变形。

除了以上的基本特性，PPS美国塞拉尼斯1342L4还具有其他重要的性能。首先，它具有优异的阻燃性能，即使在高温下仍能保持塑料制品的稳定性。其次，它具有较高的化学稳定性和耐腐蚀性，能够抵抗多种化学物质的侵蚀。此外，该产品还具有出色的电绝缘性能和耐高温性能，适合在电子、电气等领域中使用。

下表列举了PPS美国塞拉尼斯1342L4的一些重要技术指标：

指数数值	1.42 g/cm
熔流速率	4 g/10 min
拉伸强度	80 MPa
弯曲强度	110 MPa
断裂伸长率	2%
热变形温度	260
阻燃等级	UL94 V-0

购买PPS美国塞拉尼斯1342L4，您将享受到卓越的品质和多项优异的性能。无卤阻燃级的特点使其在某些行业，如电子、电气、汽车等领域中被广泛应用。作为东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司的合作伙伴，您可以放心选择我们的产品，我们将为您提供优质的服务和竞争力的价格。