

PPS 美国塞拉尼斯 0309P4 注塑级 耐磨性 防腐剂

产品名称	PPS 美国塞拉尼斯 0309P4 注塑级 耐磨性 防腐剂
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	美国塞拉尼斯:美国塞拉尼斯 注塑级:注塑级 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

《PPS 美国塞拉尼斯 0309P4 注塑级》

作为东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司的合作伙伴，我们非常荣幸向您介绍我们的新产品 - PPS 美国塞拉尼斯 0309P4 注塑级。本文将从多个角度出发，详细描述这款产品，并加入可能被忽略的细节和相关知识，以引导您做出明智的购买决策。

1. 材料特点：

- 高温性能：PPS（聚苯硫醚）材料因其出色的高温稳定性而受到广泛关注。0309P4注塑级具有优异的耐高温性能，能够长时间工作在高达260 的环境下，不会出现变形或熔化，非常适用于各种高温环境下的注塑应用。
- 优异的电性能：0309P4注塑级材料具有良好的绝缘性能和低介电常数，能够在电子和电气领域中发挥出色的性能。此外，它还具有良好的耐电弧性能，能够有效避免因电弧引起的火灾事故风险。
- 良好的机械性能：高强度、刚性和耐磨损是PPS材料的显著特点。0309P4注塑级不仅具有出色的机械强度和刚性，而且具有较低的摩擦系数和耐磨性，可以在恶劣的工况下保持稳定的性能。

2. 应用领域：

- 汽车行业：0309P4注塑级材料具有优异的机械性能和高温稳定性，非常适合用于汽车零部件的制造，如汽车电气连接器、燃油喷射系统组件等。
- 电子行业：由于0309P4注塑级材料具有良好的电气性能和绝缘性能，因此在电子元件的制造和组装过程中广泛应用，如插座、绝缘座、绝缘螺母等。
- 工业设备：由于0309P4注塑级材料具有良好的耐磨性和高温稳定性，可以用于制造各种工业设备零部件

，如阀门、管道接头等。它的高强度和刚性还能保证设备的稳定运行。

3. 注意事项：

- 在使用PPS注塑级材料时，建议使用的注塑机器和模具，以确保产品的质量和稳定性。
- 在运输和存储过程中，应尽量避免与酸、碱等化学物质长时间接触，以免对材料造成损坏。
- 在使用过程中，如发现杂质、气泡或其他异物，请及时将其清除，并检查产品的表面是否有畸变或缺陷。

通过本文的介绍，相信您对PPS 美国塞拉尼斯 0309P4 注塑级有了更深入的了解。如果您有进一步的需求或疑问，欢迎随时联系我们，我们的团队将竭诚为您提供协助。

后，我们衷心期待与您的合作，为您提供优质的塑胶原料产品和解决方案！