

TPU美国路博润5715物性表参数 坚硬柔软耐磨的涂层

产品名称	TPU美国路博润5715物性表参数 坚硬柔软耐磨的涂层
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:美国路博润 型号:5715 用途:热层压的粘合剂
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPU美国路博润5715物性表参数

产品说明:

特点：坚硬，柔软，耐磨的涂层。主要用于织物和各种基材上的油墨和清漆的所有溶液粘合剂。用途：用于热层压的粘合剂，油墨和清漆，颜料粘合剂和流延薄膜可在美洲，欧洲，中东，非洲，印度和亚洲获得。路博润提供的信息

TPU的主要特性有：

硬度范围广：通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

机械强度高：TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

耐寒性突出：TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

加工性能好：TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、压延等等。同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

长期供应TPU美国路博润 8798

长期供应TPU美国路博润 9095A

长期供应TPU美国路博润 9370AU

长期供应TPU美国路博润 9380A

长期供应TPU美国路博润 9385

长期供应TPU美国路博润 9392AU

长期供应TPU美国路博润 95A

长期供应TPU美国路博润 9665DU

长期供应TPU美国路博润 DP1485A

长期供应TPU美国路博润 DP372

长期供应TPU美国路博润 DP6386A

长期供应TPU美国路博润 DP9370A

如需了解更多TPU美国路博润型号、特性、用途及价格，欢迎来电或微信咨询！