

Exde IIB T4 Gb防爆模块接线箱

产品名称	Exde IIB T4 Gb防爆模块接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	460.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

Exde IIB T4 Gb防爆模块接线箱

1、铸铝防爆箱：外壳采用铸铝合金一次性压铸成型，表面喷塑。主腔采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、Ex防爆控制按钮、Ex防爆信号灯等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型可由用户而定，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。

2、Q235钢板焊接防爆配电箱：外壳采用钢板焊接成型，箱体尺寸按用户要求定做焊接，表面高压静电喷塑。分主腔和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有分合显示信号灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。其它材料及外形均可根据用户要求订制。

3、304或316不锈钢焊接防爆配电箱：箱体尺寸按用户要求定做焊接，表面高压静电喷塑。防爆外壳材质根据客户要求可采用各种牌号的不锈钢板，采用自动保护气体焊焊接，焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理，外形美观、表面不锈钢光泽亮丽，适用于各种强腐蚀爆炸环境，内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件，可作为照明、动力电机控制用途，具有过载、短路保护功能，模块结构，各种回路可根据需要自由组装；可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；可提供现场技术服务，帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计，以达到符号标准要求。

4、工程塑料防爆配电箱：外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成，主要抗老化、抗静电、耐

冲击、耐腐蚀、极热稳定性好等优点；内置元件和面板元件按用户要求安装，箱体材质防爆防腐，也叫防爆防腐配电箱。