

道闸

产品名称	道闸
公司名称	德林物联电子技术服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	乌鲁木齐新市区太兴路358号
联系电话	7899532 15214826758

产品详情

DL-BAR306 一体机道闸 产品型号：SI-BAR306 可配颜色：色黄、橘红色、蓝色

产品规格：340*290*1030 (mm) 可配杆型：直杆 (1~6米)、折臂杆 (1~5米)，栅栏杆 (1~5米)

技术参数 * 升降时间：1.5 ~ 6秒 * 工作原理：涡轮一体机传动 *

通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置 * 电机功率：90W * 使用环境温度：-35度~ +80度 *

工作相对湿度：< 95% * 工作电源：AC220V 50Hz * 机身净重：65kg * 适用温度：-30 ~ +85 主要功能

* 手动按钮可作“升闸”、“降闸”及“停止”操作 * 无线遥控可作“升闸”、“降闸”及“停止”

操作 * 停电自动解锁、停电后可用摇把手动抬杆 * 具有便于维护与调试的“自检模式” *

可选配车辆传感器，使具有“车过自动落闸”“防砸车”或“冲闸自动抬杆”功能 *

可选配路闸及通道两对红绿灯 * 可选配光隔离长线驱动器到电脑RS232-C串行通讯接口，具备丰富的底层

控制及状态返回指令，使收费系统 * 电脑可对电闸作最完备的控制 * 可根据客户需要增加其它特殊功能

机械特点 * 外形美观大方，结构小巧，箱体采用不锈钢等，坚固防水 *

采用电动机的减速机构、传动机构来实现闸杆的升降 *

采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机 * 采用精密的全自动跟踪平衡机构使任意位置

静态力距为零，从而最大限度的减小驱动功率和延长机体寿命 *

箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色 *

配上地感检测保护装置，以及先进的压力电波检测技术，可有效防止砸车现象发生 *

闸杆升降平缓、可靠、升降时间<6秒，当闸杆长度超过4米时，一般需要安装叉杆 电气特性 *

集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠 *

采用磁感应霍尔器件进行行程控制，非接触工作，永无磨损偏移 *

采用光电耦合、无触点、过零导通技术，主控板无火花干扰，高可靠工作 *

采用升降超时与电机过热保护，防止电闸非正常损坏 * 采用双重机械行程开关，进行切电总保护 * 光隔离串行通讯接口，隔离电压大于1500V，确保上位机安全，实现抗汽车电火花等强电磁干扰的高可靠通讯

。