

# 紫外线消毒器功率80UVC 管道式紫外线消毒器自来水消毒

产品名称	紫外线消毒器功率80UVC 管道式紫外线消毒器自来水消毒
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备长度:900mm 功率:160 口径:DN80
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

加工定制:	是	型号:	
设备名称:	紫外线消毒器	杀菌率:	
灭藻率:	99	电压:	

### 市政工程水紫外线杀菌器简述:

市政工程水紫外线杀菌器解决水流量比较大，张口管径一般在DN150之上，规定机器的承受压力需要达到10千克之上规范，而且光管使用期限不少于12000钟头，机器设备材料应为304不锈钢板。一般情况下，市政自来水出厂时都经过消毒，出厂前要\*\*\*水里剩下一定浓度消毒液，达到不断消毒杀菌规定，但饮用水在管线运输环节中，消毒液逐渐被耗费，饮用水到二次供水住宅小区后，一般要经过水泵房内水箱贮存，\*\*\*终根据加压设备给用户供电。据调查，水质在储水箱中存放时长比较长，若不及时升级，就出现了水体降低的风险性。为了保证供水“\*\*\*一公里”的水质安全，在二次供水改造中，针对配有储水箱或处在管道网末梢神经小区，只需当场必备条件，市自来水公司便会在二次供水泵房内加设紫外线杀菌器。