

## ZRA-HSGWP22阻燃铠装通信五类线2\*5L

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ZRA-HSGWP22阻燃铠装通信五类线2*5L |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂               |
| 价格   | 14.00/件                  |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:齐全<br>产地:河北  |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区                |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514  |

## 产品详情

ZRA-HSGWPP22-2\*5L铠装双芯超五类屏蔽网线 国标电缆

HSGWP22-通讯五类线2X5L， 电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3  
电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-  
钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R  
电缆阻燃-普通阻燃ZR（ZRA、ZRB、ZRC）-低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火-  
电缆耐火NH 电缆防爆-电缆防爆IA HSGWP22-2X5L通讯五类线本产品适用于额定电压30  
0/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。 1. HSGWP22-2X5L  
通讯五类线电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105 两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯  
绝缘为90。 2.  
电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不低于0 3. 铜带屏  
蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆  
外径的6倍。 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏  
电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏蔽控制电缆