

2*5L铠装网线HSGWP22屏蔽通信线

产品名称	2*5L铠装网线HSGWP22屏蔽通信线
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	14.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

HSGWP22-2X5L电缆性能

导体电阻值 95 km

电阻不平衡性不大于3%

介电强度：在导体与导体及导体与屏蔽间，直流1kV/1min不击穿

绝缘电阻*小值大于150M km

电容不平衡：10MHz频率下，100M /m

大传输频率：100MHz

任意线对衰减：1 MHz时*大3.1dB/100m，100 MHz时*大33.0 dB/100m。

近端串音：1MHz时*小62dB, 100MHz时*小32dB

特性阻抗：100

天津市电缆总厂一分厂 生产各型号规格的矿用通信电缆 控制电缆 计算机电缆
铠装电力电缆 屏蔽电缆 矿用网线 铠装网线 支持定做 国标电缆厂家

HSGWP22-通讯五类线2X5L， 电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-

铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3 电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-
氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-
单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-

普通阻燃ZR (ZRA、ZRB、ZRC)-低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火-

电缆耐火NH 电缆防爆-电缆防爆IA 本产品适用于额定电压300/500v及以下

防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。 1. 电缆导体的*工作

温度：聚氯乙烯有70 、105 两种；聚乙烯绝缘为70 ；交联聚氯乙烯绝缘为90 。

2. 电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0

3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他
电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对
屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏
蔽控制电缆