

小型防爆模块箱监控分线箱方形接线盒BJX-200*135*90

产品名称	小型防爆模块箱监控分线箱方形接线盒BJX-200*135*90
公司名称	浙江安凌电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	防护等级:IP54/IP65 防爆等级:Exdb IIBT4 / IICT4 防腐等级:WF1/WF2
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前窑村（注册地址）
联系电话	18968969599

产品详情

小型防爆模块箱监控分线箱方形接线盒BJX-200*135*90，厂家直接现货供应。

产品性能：

用于电压220V/380V线路中连接各种电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

产品特点：

接线箱现有三种规格：内装螺旋自锁式接线端子规格有2.5-3.5平方毫米，将引入导线固定连接。不同型号规格的电缆密封套满足不同的电缆引入：塑制电缆密封套入口(安装端)是公制螺纹，内设防松夹爪，具有良好的机械特征。未使用的电缆入口可用空塞堵头密封，为今后更加便捷的设施进行改型与扩展。

防爆接线箱是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比，它是经过防爆改造而成的具有防爆功能的接线箱。为正方形增安体。内有安装底板（环氧板），可安装导轨、端子排。端子型号一般为UK、魏德米勒等品牌。材质为高质量铝合金；铸铝系列防护等级达IP66和IP67。在户外环境包括降水、融雪甚至盐雾等条件下水汽不会入侵，保证箱内端子正常工作；具有高的强度：能抵抗坠物可能造成的损坏和适应轨道作业环境；盒盖与箱体安装孔，及接线盒安装孔，均位于密封区域外侧；2个内接地螺栓，保证盒盖和盒体的电连续性；箱内带内螺纹孔，用于安装DIN导轨（端子安装）或安装板安装；表面处理：自然研磨和喷塑RAL7001两种；适合温度范围：-40 --85 。

安凌电气生产BJX-增安型防爆接线箱，铝合金防爆盒,防爆箱外壳，大量批发。