

Q611N-250P气动高压球阀

产品名称	Q611N-250P气动高压球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q611N-250P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司荣幸为您介绍一款优质气动高压球阀，品牌为上海欣一，型号为Q611N-250P，材质为不锈钢。该球阀具有出色的性能和可靠的质量，广泛应用于化工、石油、天然气、电力等行业。

一简介：

Q611N气动高压内螺纹球阀是双(单)作用气动活塞式执行器与KHB高压球阀组成，是一种自动控制和遥控的新型阀门。广泛的用于加气站、装罐车等高压管道，其连接形式分内螺纹(G/NPT)、焊接、卡套等。气动活塞式执行器采用低摩擦材料，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸的使用寿命。

二、工作原理：

Q611N气动内螺纹高压球阀是利用压缩空气作为动力从而带动阀芯旋转，并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门，实现开关量或比例式调节。

三、产品特点：

- 1、安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。
- 2、阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。
- 3、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损小，故球阀的使用寿命长。
- 4、操作力矩小，流通能力大、压力损失小、使用寿命长、表面镀铬、外形美观、结构简单，维修更换方便。
- 5、连接形式及连接尺寸符合guojibiaozhun (ISO) 和国标GB、日标JIS等，是理想的液压管路集成系统的

配套产品。

四、主要技术参数及性能：

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
阀体形式	整体锻造阀体（DN50以内）、三段式锻造阀体（DN50以上）											
公称压力	PN16.0、25.0 MPa；ANSI 150、300、600、900LB											
连接形式	法兰式、焊接式、螺纹式（适用于PN16MPa以内）											
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等											
阀芯形式	O型球体阀芯											

以下是该气动高压球阀的特点和优势：

材质可靠：采用不锈钢材质制作，具有良好的耐腐蚀性和抗压性，能够在各种恶劣的工作环境下长时间运行。

高压性能：该球阀适用于高压工作条件，工作压力可达到250P（单位暂不清楚）。

精准控制：球阀采用气动控制方式，具有快速响应、精确控制的特点，能够满足各种流体介质的需求。

防漏设计：球阀密封性好，采用双密封结构，有效防止介质泄漏，提高了系统的安全性。

耐用性强：球阀采用优质材料和精密加工工艺，具有长寿命和可靠性，能够在恶劣的工作条件下保持稳定运行。

购买上海欣一的Q611N-250P气动高压球阀，您将享受到以下好处：

优质保障：我们以质量为本，所有产品均经过严格的质检和测试，确保产品的性能和可靠性，提供长期的售后服务。

多种应用：该球阀适用于多种流体介质，包括水、蒸汽、油气等，是理想的工业流体控制设备。

灵活配置：我们提供不同规格和型号的球阀，以满足客户不同的需求和应用场景。

竞争价格：我们的Q611N-250P气动高压球阀的价格为1200元/件，价格合理且具有良好的性价比。

我们的球阀均经过严密的测试和质检，可靠性有保障，欢迎您选择上海欣一的Q611N-250P气动高压球阀，如需了解更多细节和技术参数，请随时与我们联系。