

YG43H-16C高灵敏度蒸汽减压阀

产品名称	YG43H-16C高灵敏度蒸汽减压阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:YG43H-16C 正常:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司引进了一款名为YG43H-16C的高灵敏度蒸汽减压阀。作为该品牌的新型产品，这款阀门的特色不仅在于其高灵敏度，而且还具有出色的性能和品质，能够在蒸汽管道的减压过程中发挥重要作用。

首先，让我们来看一下这款高灵敏度蒸汽减压阀的品牌，即上海欣一。作为阀门行业的lingjun企业之一，上海欣一以其卓越的技术和全面的解决方案在市场上备受赞誉。公司拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系，致力于为客户提供最优质的产品和服务。

接下来，让我们了解一下这款蒸汽减压阀的具体型号，即YG43H-16C。该型号标志着这款阀门的特定型号和规格。通过YG43H-16C型号的选择，客户可以准确地找到符合自身需求的高灵敏度蒸汽减压阀，以确保管道系统的正常运行。

一、结构特点和用处：本系列减压阀是本公司参考国外先进产品而研制开发成功的新型先导式超大膜片减压阀，本产品在普通减压阀的基础上做了很大的改进。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积，因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度，确保下游压力的稳定。本产品的另一个突出的特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。

二、流量系数(Cv)

DN	15	20	25	32	40	50
Cv	2.9	5.3	8.6	11.6	16.5	29.1

三、阀主要技术参数和性能指标

公称压力(Mpa)	2.5
壳体试验压力(Mpa)*	3.75

密封试验压力(Mpa)	2.5
最高进口压力(Mpa)	2.5
出口压力范围(Mpa)	0.02-1.6

四、连接尺寸

除了品牌和型号外，一个关键的要素是这款蒸汽减压阀的材质。正常情况下，这款阀门采用铸钢材料进行制造。铸钢具有较高的强度和耐腐蚀性，使得阀门能够在恶劣环境下长期稳定运行。此外，铸钢材料特点还包括良好的可塑性和可焊性，便于安装和维护。

在实际使用中，这款高灵敏度蒸汽减压阀还有一些值得注意的细节和知识。例如，它具有标准的接口尺寸，方便与不同直径的管道连接。此外，阀门的工作压力范围也是需要考虑的因素，以确保其在不同工况下能够正常工作。

总而言之，YG43H-16C高灵敏度蒸汽减压阀是上海欣一阀门有限公司的一款优质产品。无论是在品牌声誉、型号选择还是材质优势方面，这款阀门都展现着其与众不同的特点。我们相信，通过选择YG43H-16C阀门，您将获得一款可靠、高效且耐用的蒸汽减压阀，帮助您的管道系统安全稳定运行。