

非凡蓄电池2V600AH系列性能

产品名称	非凡蓄电池2V600AH系列性能
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:非凡 型号:2V600AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

非凡蓄电池2V600AH系列性能

产品特点:安全可通用生子可星高,设计寿命:10年 连接好电与观温议,按从议 电池复功自按钮,进行像复。次减议自动进入三六小时去修复,三小时去时间之后自动能入工作模式“3”,既充电一一放电-充电,充电电流为3A,放电电流为5A,测试仪自动易示放电容量和时间,非常直观。每次纪录下容量,反复二、四次直到容量不再上升为上

FIAMM电池范围已涵盖范围广泛的应用。电池的足迹也是关键安装的理想选择,中干简单易用的终端,连接在较小的型号上是简单的。

有四种不同的菲亚姆SSLA范围的产品系列。每一个都是专门为优化应用程序的佳解决方案而设计的。

FG设计满足中长期放电率和设计寿命为5年。范围在6V或12V块用1.2-70ah容量范围是可用的。

FGH专为临界功率应用如UPS大性能。范围在12V块用5 18ah可用容量范围

fghi分类“长寿”根据EUROBAT的行业标准,这意味着10年的设计寿命。范围可与5-12ah容量范围,

FGC与设计寿命为5年的循环应用的理想解决方案。范围可从12-42ah。这些产品的设计提供了一个广泛的解案,所有应用程序,并提供的可靠性证明,符合高%的标准,用VRLA技术99%SSLA内部重的效率,是非溢漏和免护,因此不需要加注电解液在1oatlfe, SSLA范围是非危险品空运/海运/铁路/公路运输和*可回收利用。SSLA具有自放电率低于2%每月,保证保质期长。

非凡蓄电池的构成:

1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(ac)转化为直流(dc)的装置。它有两个主要功能:

将交流电(ac)变成直流电(dc), 经滤波后供给负载, 或者供给逆变器;第二, 给ups蓄电池提供充电电压。因此, 它同时又起到一个充电器的作用:2)ups蓄电池:ups蓄电池是ups用来作为储存电能的装置, 它由若干个ups蓄电池串联而成, 其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时, 将电能转换成化学能储存在ups蓄电池内部。2当市电故障时, 将化学能转换成电能提供给逆变器或负载:3)逆变器:通俗的讲, 逆变器是一种将直流电(dc)转化为交流电(ac)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成

非凡3系列UPS每一相由一个单独的PFC电路把交流转换成直流再经过逆变器

(Inverter将直流转换成交流输出。同时, 提供一块单独的控制器, 对PFC电路进行的实时控制和数据采集, 以使整个系统更协调的运行/更及时的把系统状态反馈给用户。同时, 通过对电池充电方式的控制, 有效地延长了电池的使用寿命。双市电的输入结构提高了整个系统的可靠性。3 EX系列产品还增加了系统的防护等级, 使产品可以在灰尘较大的工业环境下稳定运行。的工业环境防护性能

标配下可以达到IP21的防护等级(防止大于12mm的固体物体侵入, 防止垂直滴下的水滴侵入)。为了更高的防尘要求, 可选配防尘组件, 提高工业环境下的用户防尘等级, 保证UPS设备在恶劣的环境下安全的运行。

N+X并机冗余 (支持并机共电池)

机器内置并机功能, 不需要增加外部附件, 就可实现大8台UPS的并联, 方便用户进行低成本的系统扩容。N代表负载所需的少的UPS数, X代表冗余的UPS数, X越大表示系统的可靠度就会越高。采用了*的控制策略, 在并机冗余工作状态下, 系统可以共用一组电池, 大大节省了用户的投资费用。