

# 处理喷砂机要先做好准备工作以防意外

产品名称	处理喷砂机要先做好准备工作以防意外
公司名称	张家港市斯特尔涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏苏州张家港市经济开发区长兴路19-2号
联系电话	86-051256795267 18921958159

## 产品详情

一、喷砂机在安装喷嘴时要仔细检查喷嘴和喷嘴接头螺纹的磨损情况，连接螺纹要完好无损，喷嘴和喷嘴接头的连接

要十分牢靠。喷嘴和喷嘴接头如果连接松动，在压缩空气的作用下，喷嘴就有可能脱离喷嘴接头，使人员受伤。

二、磨损严重的喷砂软管会突然爆裂。快速接头和喷嘴接头不能与磨损严重的喷砂软管可靠连接，在压缩空气的作用

下，快速接头和喷嘴接头会以很高的速度脱离喷砂软管，这是会伤人的。

三、快速接头和喷嘴接头处漏气说明存在磨损或者连接不当。快速接并没有和喷嘴接头与喷砂软管的连接出现松动、

喷嘴与喷嘴接头连接出现松动都会使连接在压力条件下失效。

四、处理喷砂机或遥控系统故障前要先做好准备工作，防止发生意外：关闭压缩空气管路上的气阀，并挂上安全标志

。

五、检查遥控系统时要用到压缩空气，因此，需要有人帮忙。一人控制遥控器，另一人握住喷嘴并指向安全处。千万

不要把控制器上的手柄固定（例如，用绳子扎住）在“开机”的位置。