

窗帘控制电机

产品名称	窗帘控制电机
公司名称	德林物联电子技术服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	乌鲁木齐新市区太兴路358号
联系电话	7899532 15214826758

产品详情

电动开合帘（内置无线接收）功能特点：

?适用于直线及弧形布艺开合窗帘，安全负载50Kg，最长导轨12m。

?采用高精度交流电动机，超静音设计，体验前所未有的宁静。

?导轨采用超静音及超润滑设计，齿形带传动安装更简便、寿命更长。

?智能电子行程设计，无需调试设定，非碰撞停机，最大程度延长驱动器和导轨寿命。

?具有专利技术的第三代离合设计，窗帘停电手拉更轻松。

?具有专利技术的手拉启动功能，操作方式更人性化。

?中间定位功能，可设两个常用窗帘停位点，标准化调节室内采光。

?带常规无线接收功能，可配RAEX全系列无线。

?带干触点接口，提供点动或连动模式遥控切换，方便实现多种控制模式。技术参数:产品型号 额定电压

额定频率 额定功率 额定扭矩 额定转速 线速度 绝缘等级 防护等级 工作制 MA360-0.8A AC230V 50Hz 60W

0.8Nm 112rpm 0.16m/S（单开） I.cl.E IP41 S2 6min MA360-1.2A AC230V 50Hz 60W 1.2Nm 112rpm

0.16m/S（单开） I.cl.E IP41 S2 6min MA360-0.8A/MA360-1.2A 尺寸:280mmX50.6mmX60mm 净含量:1.43kg

系统负载表:MA360-0.8Nm 适配P322 导轨 4m 6m 8m 12m 35Kg 30Kg 20kg - 25Kg 15Kg MA360-1.2Nm

适配P322 导轨 4m 6m 8m 12m 50Kg 40Kg 30kg 20kg 40Kg 30Kg 20kg 25Kg 20Kg 控制器技术参数

工作电压：AC220V ± 10% 50/60Hz 工作频率：303.825MHz 负载功率：800W

接线方式：双线制（零火线） 遥控距离：30m 工作方式：L4（互锁） 编码方式：学习码

调制方式：调幅（OOK） 工作温度：-10 ~+50 尺寸：86*86*35mm 产品介绍 1、产品功能介绍：

1)、采用无线数字识别技术，每个窗帘控制器各自独立密码，不会相互干扰。

2)、兼容常规手动操作功能，无线射频遥控，无方向性，可穿越墙壁。

3)、依据国际标准86外型设计。4)、适用电动窗帘控制器，无需另接外围器件。5)、开关与之间采用智能分键录码技术，且每个开关系统可实现开、关、停及情景功能的设置，可增配多个或增装多个开关。6)、具有短路过载保护功能。2、安装方法：安装前必须先切断电源，按开关上的标签纸所示接线。

并把电线整理好，防止碰线短路造成开关损坏。