

西门子RFID系统-RF应答器和标签代理商

产品名称	西门子RFID系统-RF应答器和标签代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

HF 范围：ISO 15693 发射器，RFID发射器，西门子模块，西门子代理商

符合 ISO 15693 标准的西门子发射器程序种类繁多。它与西门子 ISO 模式的 Simatic RF300 和紧凑的新型 RFID 系统 Simatic RF200 兼容。RFID发射器，西门子模块，西门子代理商

应用领域

此外，须强调的是 Screw-Tag（例如 MDS D425/D428），带有多达 2000 个字节的 FRAM 用户存储器，例如，可自动通过机械手将 Screw-Tag 与金属拧紧在一起。例如汽车制造商借此在生产期间识别不同的电机和减速器型号。RFID发射器，西门子模块，西门子代理商

可通过外螺纹将移动数字存储器 MDS D422

齐平地拧在金属里。在条件恶劣的工业运行期间，借此防止存储器受到机械影响。

MDS D421 精小且可准确定位，专为刀具更换系统和刀库中符合 DIN 69873 的刀具编码量身定制。

ATEX 规格的 ISO 发射器 D139 和 D339 达到 220 ° C

温度和耐化学药品作用能力的高要求，例如用于汽车工业的涂装过程。储存空间。

坚固、按钮大小的发射器 MDS D160 耐温能力高达 175 ° C，并主要用于工作服的洗涤物流和输送系统

HF 范围：RF300 发射器

Simatic RF300 读写时的输出传输率高达 7.8 Kb/s，始终是市场上快的 RFID

系统。如此快的速度特别适合要求循环时间短和数据传输量较大的生产自动化。高达 64 Kb 的储存空间相当大。

应用领域

例如，紧凑的发射器 RF340T 可用于生产工件托架的标识。

支票卡大的 RF360T 可用作电子发货单。

经过 ATEX 认证的发射器带有 RF380T，可直接安装在金属上并可循环耐受高达 220 ° C 的温度，也适用于快速的 RF300 系统。

UHF 发射器范围

说明

高频 (UHF) 范围 (根据 EPCglobal Class 1 Gen 2 或 ISO 18000-6C 标准) 内的 RFID 解决方案原本针对物流应用而开发，但早已证明适合用于条件恶劣的工业应用。其至关重要的优势是高达 8 米的超大作用范围。高频 RFID 系统支持成组使用，可同时读取数个发射器。

应用领域

新推出的解决方案性价比极高并可耐受 220 ° C

高温，适用于产品跟踪、烘干工序中的产品批处理等生产过程。

RF640T 型发射器完全由塑料制成，因此清洁时不受喷射水和高温蒸汽影响。

紧凑型 RF625T 是高频发射器产品系列的新成员，可以安装在金属和非金属材质的表面中以及表面上。它是资产管理、生产和物流的理想选择。