

## 600g聚酯长丝土工布 工程反滤隔离衬垫层

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 600g聚酯长丝土工布 工程反滤隔离衬垫层                    |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司                             |
| 价格   | 5.50/平方米                                 |
| 规格参数 | 断裂强度:30KN/m<br>功能:透水,反滤,隔离,加筋<br>宽幅:1-6m |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号                          |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355                 |

### 产品详情

德州润泽土工材料有限公司为您介绍一款高质量的土工布——600g聚酯长丝土工布工程反滤隔离衬垫层，价格仅为5.50元/平方米。该产品拥有多项优良属性，让我们一一为您介绍。

首先，我们来看断裂强度。600g聚酯长丝土工布的断裂强度为30KN/m，这意味着它具有出色的抗拉力和抗破裂性能。无论在何种恶劣的施工环境下，该土工布都能够保持稳定的结构，确保工程的持久性和可靠性。

其次，我们看一下它的功能。该土工布不仅具备透水功能，能够有效排水和降低地表水压力，还具有反滤功能，可以有效阻止土壤颗粒进一步溢出，保护地下工程的稳定性。同时，它还能起到隔离和加筋的作用，可以有效分隔和加固不同地层，提高工程的整体强度和稳定性。

后，我们来看一下宽幅范围。600g聚酯长丝土工布的宽幅范围为1-6m，这使得它在不同工程场景下都能够得到广泛应用。不论是大型水利工程还是道路建设，它都能够满足您对不同尺寸材料的需求，减少材料的浪费，提高施工效率。

总结起来，600g聚酯长丝土工布工程反滤隔离衬垫层是一款价格实惠、品质优良的土工材料，具备出色的断裂强度、多种功能以及宽幅范围。它能够为您的工程提供全方位的保护和支持，确保工程的稳定性和可持续性发展。选择润泽土工材料，选择品质与信任！