

# Noisekiller阻尼胶-黄色

产品名称	Noisekiller阻尼胶-黄色
公司名称	苏州宁远船舶设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市金阊区桐泾北路26-6号 恒峰大厦F651
联系电话	0512-85662199

## 产品详情

产品介绍NoiseKiller Yellow是一种无毒阻尼胶，适用于与夹板、刨花板和石膏板的胶合。NoiseKiller Yellow具有很高的损耗因子，根据三明治原理，将地板和Noisekiller Yellow胶合在一起，可以将减碰降噪（Ln）值改进16dB。绝不能将Noisekiller Yellow与普通建筑胶混合在一起，因为与粘弹性材料对比，这些材料的损耗因子通常很低或几乎没有。

产品属性技术数据：颜色：黄色；气味：干燥后无味；密度：1030 kg/m<sup>3</sup>；粘度：400+ 100 mPas；闪点：不可燃；安装温度：0-+40；膜厚：1-3 mm（分多层涂覆）；保质期：未打开包装至少6个月；干燥时间：4-6小时；其他说明将NoiseKiller Yellow涂覆在清洁、干燥的表面上。胶在石膏板、夹板或刨花板之间的厚度应大约为1mm（每m<sup>2</sup>1升）。可以使用锯齿抹刀或类似工具采用传统方法涂抹胶。使用喷枪可以涂覆更大的面积。应在胶未干时，用大约0,5 kg/cm<sup>2</sup>的压力将板压在一起。

胶合地板时，可以用螺钉将板疏松地钉在一起。胶干后，去除螺钉。完全安装后，切割或磨光时，顶层表面可以用作未处理的表面。夹板要比相同厚度的均质板的弯曲硬度低。为了保持相同的硬度，必须将板的厚度增加50%。NoiseKiller Yellow有两个干燥阶段。首先水蒸发掉（1-3小时），然后胶硬化。24小时后，胶将获得完全的阻尼效果。

交易说明我们可根据客户的需求进行设计、制造、调试，并且提供全球、全天候的技术支持。