

日照，科华UPS不间断电源YTR3315-J高频15KVA负载13.5KW机架塔式互转

产品名称	日照，科华UPS不间断电源YTR3315-J高频15KVA负载13.5KW机架塔式互转
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS 型号:YTR3315-J 产地:日照
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：15000W

输入电压范围：380 ± 25%V

输入频率范围：50 ± 10%Hz

输出电压范围：220 ± 1V

输出频率范围：50 ± 0.2Hz

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

电池

环境

其它参数

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **15KVA**

额定功率 **15000W**

整机效率 **96%**

输入输出

输入电压范围 **$380 \pm 25\%V$**

输入频率范围 **$50 \pm 10\%Hz$**

输入谐波 **$< 3\%$**

输入功因 **> 0.99**

输出电压范围 **$220 \pm 1V$**

输出频率范围 **$50 \pm 0.2Hz$**

输出电压波形 **波形失真度 (THD)**

通信和管理

接口端口 RS485

面板显示 LED显示UPS的运行状况，LCD显示UPS的运行参数

报警功能 电池低压，市电异常，UPS故障，输出过载，输出短路

保护 过压保护，过温保护，短路保护，电池欠压保护

过载能力 125%负载：10min 150%负载1min

电池

电池容量 16节

环境

工作环境 工作温度：0-40 ，相对湿度：0-95%（无冷凝）

噪音值(dBA) < 65

其它参数

外观尺寸 438 × 500 × 130mm
