

厦门氯离子浓度计现货供应

产品名称	厦门氯离子浓度计现货供应
公司名称	厦门科睿特仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福建省厦门北站商务运营中心979栋3层
联系电话	86-05925718001 18060924120

产品详情

厦门氯离子浓度计现货供应 详细信息 BANTE933型氯离子浓度计适用于测量液体的氯离子浓度或pCl值。

多点按键自动校准：仪器具有2至5点按键自动校准功能，校准时，屏幕具有校准液提示，您只需按提示将电极传感器浸入氯离子校准液中，按ENTER键，仪器即会自动进行校准。自动温度补偿：BANTE933具有自动温度补偿及测量功能，当温度传感器接入主机后，仪器将自动识别传感器并测量温度值。如果您同时接入离子电极，仪器将转入自动温度补偿模式。多模式离子测量：

BANTE933可以根据您的测量需求转换为pCl测量模式或浓度测量模式(ppm)。自动信息提示：仪器具有操作信息提示功能，当您进入某项设置或测量，信息栏将帮助您了解仪器在当前状态下可执行什么操作及如何操作，它等同于使用手册的操作步骤说明。通过信息栏的引导，您能轻松完某项设置或测量任务。

数据储存及输出：BANTE933具有99组数据储存功能，测量时按SAVE键，仪器自动保存当前测量值并为该数据标记序列号，日期时间等信息以备查询。通过USB数据线，仪器内储存的数据可发送至个人电脑，您可以通过软件保存测量值或打印测试报告。防水键盘及电极架：仪器装配防水面板，耐酸碱，用户不必担心样品溶液洒落在仪器上而损坏仪器，伸缩自如的电极架即放即停，使用十分便捷。技术参数:

仪器型号：BANTE933 离子浓度测量范围： 5×10^{-5} ~1mol/L (1.8~35500ppm) 离子浓度测量精度： $\pm 1\%$
温度测量范围：0~100 ， 32~212 温度测量精度： ± 0.3 ， ± 0.5
温度补偿范围：0~100 ， 32~212 ， 手动或自动
离子校准点：2~5点，10-2(2pX)，10-3(3pX)，10-4(4pX)，10-5(5pX)，10-6(6pX)mol/L 可储存数据：99组
通讯输出：USB标准 电源类型：9V/350mA电源适配器，使用220V/50Hz电源
外型尺寸：210(L) × 188(W) × 60(H)mm 仪器重量：1.7kg 仪器配置：1 复合氯离子电极(美国制造) 2 温度探棒 3 9V电源适配器