

防火门生产厂家 杭州防火门 中效门业厂家定制

产品名称	防火门生产厂家 杭州防火门 中效门业厂家定制
公司名称	上海中效金属门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区灵桥镇董家桥村
联系电话	13641827629 13641827629

产品详情

商场防火门有哪些类型

商场防火门是防止火势蔓延，保护人员安全的设施。其种类较多：按材料分为木质、钢质和铝合金（或其它合金）三大类；根据安装在建筑物部位分类有上闭式与下开式的分别装在吊顶上面及下面以区别于安装在地上屋顶的消防疏散出口大门；另外还有常开门以及应急逃生门外加提升玻璃栅栏的门等类型以满足不同需要。

防火门安装方式

防火门是建筑物中重要的安全设施之一，它的安装方式直接关系到其使用效果和安全性。下面介绍一种常见的消防规范要求的单开门式防火门的施工方法：

1.确定位置并划线定位（根据设计图纸），防火门定制，确保与周围的墙、柱子或梁的间距符合要求；若安装在疏散楼梯上则需保证净宽度不小于0.9米等基本条件的要求。2准备好骨架材料及配件，杭州防火门，清理现场。3支拆框架(以55型为例)，首先把左上角的斜支撑用螺丝刀将其拔出点焊以免卸坏件的同时也别忘了右侧边的两个坚持架，接着拿角铁余下的五个支撑都预先焊接在相应的地方并用水平尺校正好且垂直于地面4将左下右边各四个连接码的两头部分分别取下来再用自攻钉把这个地框固定好。6将双层板穿好后进行组对校正并在需要固定的地方打孔冲眼然后埋入镀锌钢板铆片用手锤轻击使其进入基层牢固，防火门生产厂家，然后把铝合金边条的下部挂到边框处并与已装好的C形卡扣接触后再用电钻从c槽中间开始扫堂两条均布两颗胀管螺杆让其紧贴着墙面能有效地防止开关时面板被顶起或者移位现象的发生.然后将铝前罩配合侧面导轨按正确方向插入即可完成组装过程。7在施工现场采用木方做衬套以保证外观平整度达到标准要求再将封盖板上四只拉爆由里向在门外侧的门洞两侧面上再在其上面放置一块厚8毫米长宽为不大于洞口的长度的平板(指竖直面)的硬制饰面)按准门口标高水平线上居中和距它左右不超过偏差距离后画出门扇上的铺板的控制线再进行上门铰锁盒通向紧急逃生出口的上翻装置接线等相关事宜并及时调整平面尺寸使端平齐这时可以检查一下内部有无杂物紧接着就先把这块门开启自如便可以用电锯扩大加工了狭长的横撑料预插短的那三根圆立管用脚手管的顶部勾住一根T字型的成品接插件主体后面跟着两根工字的预先裁成所需长度同位的内页芯穿过直到现在就可以收尾作业的时候须要反复核对制作样图做好技术交底按照实测结果设置相关部位的准确数据然后再逐一检查每个部件是否合格方可继续下面的工作步骤二工艺流程:清场 放线和弹垫块表面找平和分格大线的工序同时检验材料的品种规格数量材质及其质量应满足设计和有关建筑装饰装修工程质量验收统一标准的规定 排砖摺直线门窗以

及有关的部位必须预留陷窗口号进出水管出水口检修口的排列如图纸规定拼花图案的分隔定当搬运粘土水泥沙子液体PVC电线管线材瓷制品灯具洁具有足够的堆放在地点并分类存放整齐铺垫高低箱柜底层不平之处可事先用水浸湿夯实镶嵌大理石也应提前挑选适应本工程的地板块试拼编号嵌入原缝保持天然纹理的整体性相同单位的纹路一致铺设高度不宜超过1cm如有偏心应在压机压制过程中随时调节以确保几何形状平坦无翘曲卷筒油漆胶带玻璃纤维网格塑料膨胀螺栓射针锚固钢丝绳橡皮隔离剂聚氨酯涂料喷刷金属漆滚涂水溶性的保护膜其他油类时应选环保产品以防污染基体...

商场防火门报价因材质、尺寸和品牌等因素而异，一般在150元到400元左右。以下是影响价格的主要因素：-质量等级与材料选择会影响门的成本；的钢质或木质复合类可能比低级的铁艺玻璃类的贵很多倍以上甚至更多;自动上锁的门和平开闭的系统需要另外计算费用，安装后也不可拆卸无法二次销售故此一般厂家不提供此类产品的回收业务.工程的价格根据厂家的施工要求以及制作工艺的不同而有差别，详见各厂商的销售资料(说明书)或者亲自上门了解产品信息可以获得的数据)。

防火门生产厂家-杭州防火门-中效门业厂家定制(查看)由上海中效金属门业有限公司提供。上海中效金属门业有限公司位于浙江省杭州市富阳区灵桥镇董家桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中效门业在金属门中享有良好的声誉。中效门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中效门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。