

静音汽油发电机15千瓦技术参数

产品名称	静音汽油发电机15千瓦技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

静音汽油发电机15千瓦技术参数静音汽油发电机的修补保养 汽油发电机因其体积小，分量轻、操作简略、移动便利等特征，广泛运用于电信、金融、医院、商店等职业。同柴油发电机组相同，除正确进行操作外，有必要守时对汽油机各部件进行体系、详尽的查看、调整和清洗，防备前期磨损的各种缺点发生并树立机组的运用记载，严厉记载运用中的各项数据，特别是每次运用时刻。运用时刻的累加，是进行保护保养的重要依据。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

静音汽油发电机15千瓦技术参数

在运用静音汽油发电机时选用恰当与否对发起机的功用口作牢靠及运用寿数均有很大的影响。

1、二冲程与四冲程汽油机一般选用90或90以上商标的汽油。

运用汽油应当留心：

在炽热夏日和高原高山区域，因为气温高，气压低，易产气愤阻，就加强发起机散热，使油管隔热。

不要将加铅的车用汽油作清洗油溶剂油用，以防乙基铅中毒。

不要运用长时刻寄存已蜕变的汽油，不然结胶积碳严峻。

汽油的闪点很低，易燃．易爆．易发生静电，有必要遵条运用，保管汽油的安全办法。