

# 日照，科士达UPS不间断电源 YDC3310-RT负载10KVA/10KW机房设备稳压延时

产品名称	日照，科士达UPS不间断电源 YDC3310-RT负载10KVA/10KW机房设备稳压延时
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:YDC3310-RT 产地:日照
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

科士达YDC3310参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：暂无数据

输入电压范围：380/400/415V

输入频率范围：50/60（自适应）±10%Hz

输出电压范围：380/400/415±1%V

输出频率范围：市电模式：±1%/±2%/±4%....>>

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

环境

其它参数

## 基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **10KVA**

整机效率 **95%**

## 输入输出

输入配线 **三相五线**

输入电压范围 **380/400/415V**

输入频率范围 **50/60（自适应）±10%Hz**

输入功因 **0.99**

输出电压范围 **380/400/415±1%V**

输出频率范围 **市电模式：±1%/±2%/±4%/±**

**60±0.1%Hz**

输出电压波形 **正弦波**

电流峰值比 **3:1**

输出功因 0.9

其它输入参数 旁路同步跟踪范围 (Hz) :  $\pm 10\%$  发电机接入 : 支持

其它输出参数 输出电压谐波 (THDV) : 2% (100%线性负载) , 4% (100%线性负载) 切换时间 : 0ms

## 通信和管理

接口端口 USB , RS232 , RS458

报警功能 过载 , 市电异常 , UPS故障 , 电池欠压等多种告警功能

保护 短路 , 过载 , 过温 , 电池欠压 , 输出过欠压 , 风扇故障报警

过载能力 110%负载 , 持续60min后转旁路 ; 125%负载 , 持续10min后转旁路 ; 150%负载 , 持续1min后转旁路

## 电池

电压电流 192-240V DC

电池容量 16-20节可选

## 环境

工作环境 工作温度 : 0-40 , 湿度范围 : 0-95% (不凝露)

存储环境 存储温度 : -25-55 (不含电池)

操作高度 < 1500m (超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用)

噪音值(dBA) < 55

## 其它参数

外观尺寸 250 × 828 × 868mm

产品重量 57kg