

# 台湾奇美实业WONDERLOY PC-385

产品名称	台湾奇美实业WONDERLOY PC-385
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	奇美特性:阻燃等级HB 奇美特性:融指数21g/10min 奇美特性:冲击60kj/m
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

颜色  
特性  
应用领域

耐热;高抗冲  
汽车应用;电气应用

物性表

物性纠错

物理性能测试条件测试方法测试结果单位 2 × 4.8mm

CHIMEI

密度 / 比重

ASTM D792

熔融指数

260 ,3.8kg

ASTM D1238

收缩率

ASTM D955

吸水率

23 ,24hrs

ASTM D570

机械性能测试条件测试方法测试结果单位1/8  
度

ASTM D256

拉伸强度

ASTM D638/ISO 527

伸长率

ASTM D638/ISO 527

弯曲模量

ASTM D790/ISO 178

23

ASTM D790

弯曲强度

23

ASTM D790

ASTM D790/ISO 178

延伸率

23

ASTM D638

引张强度

23

ASTM D638

IZOD  
缺口冲击强度

ASTM D256/ISO 179

性能测试条件测试方法测试结果单位

UL94

热变形温度

ASTM D648/ISO 75

未退火,1.82MPa

ASTM D648

软化点温度

ASTM D1525

维卡软化点

ASTM D1525/ISO R306

线膨胀系数

40-100

ASTM D696

线性膨胀系数

ASTM D696/ISO 11359

阻燃性

UL94

物性性能测试条件测试方法测试结果单位

ASTM D792/ISO 1183

成型收缩率

ASTM D955

吸水率 23 /24H

ASTM D570/ISO 62