

JHQ-C-10聚氨酯缓冲器 JHQ-C-11聚氨酯缓冲器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | JHQ-C-10聚氨酯缓冲器 JHQ-C-11聚氨酯缓冲器 |
| 公司名称 | 郑州群烽机械设备有限公司 |
| 价格 | 70.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区博颂路36号。 |
| 联系电话 | 86-037163679060 13939020110 |

产品详情

jhq-c型聚氨酯缓冲器

jhq-c-1聚氨酯缓冲器 jhq-c-2聚氨酯缓冲器 jhq-c-3聚氨酯缓冲器

jhq-c-4聚氨酯缓冲器 jhq-c-5聚氨酯缓冲器 jhq-c-6聚氨酯缓冲器

jhq-c-7聚氨酯缓冲器 jhq-c-8聚氨酯缓冲器 jhq-c-9聚氨酯缓冲器

jhq-c-10聚氨酯缓冲器 jhq-c-11聚氨酯缓冲器 jhq-c-12聚氨酯缓冲器

jhq-c-13聚氨酯缓冲器 jhq-c-14聚氨酯缓冲器 jhq-c-15聚氨酯缓冲器 jhq-c-16聚氨酯缓冲器 jhq-c-17聚氨酯缓冲器 jhq-c-18聚氨酯缓冲器

jhq-c-19聚氨酯缓冲器 jhq-c-20聚氨酯缓冲器 jhq-c-21聚氨酯缓冲器

| jhq-c型聚氨酯缓冲器 | | | | | | | | |
|--------------|---------|----|-----|-----|----|-------|------|-----|
| 序号 | 型号 | d | h | b | b | 缓冲容量 | 缓冲行程 | 缓冲力 |
| | | mm | | | | kn.m | mm | kn |
| 1 | jhq-c-1 | 65 | 80 | 100 | 70 | 0.265 | 60 | 28 |
| 2 | jhq-c-2 | 80 | 80 | 115 | 85 | 0.4 | 60 | 42 |
| 3 | jhq-c-3 | 80 | 100 | 115 | 85 | 0.502 | 75 | 42 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 4 | jhq-c-4 | 100 | 80 | 130 | 100 | 0.628 | 60 | 66 |
| 5 | jhq-c-5 | 100 | 100 | 130 | 100 | 0.785 | 75 | 66 |
| 6 | jhq-c-6 | 100 | 125 | 130 | 100 | 0.98 | 90 | 42 |
| 7 | jhq-c-7 | 125 | 100 | 165 | 130 | 1.222 | 75 | 103 |
| 8 | jhq-c-8 | 125 | 125 | 165 | 130 | 1.533 | 94 | 103 |
| 9 | jhq-c-9 | 125 | 160 | 165 | 130 | 1.96 | 120 | 103 |
| 10 | jhq-c-10 | 160 | 125 | 200 | 160 | 2.512 | 94 | 169 |
| 11 | jhq-c-11 | 160 | 160 | 200 | 160 | 3.215 | 120 | 169 |
| 12 | jhq-c-12 | 160 | 200 | 200 | 160 | 4.019 | 150 | 169 |
| 13 | jhq-c-13 | 200 | 160 | 250 | 200 | 5.024 | 120 | 265 |
| 14 | jhq-c-14 | 200 | 200 | 250 | 200 | 6.28 | 150 | 265 |
| 15 | jhq-c-15 | 200 | 250 | 250 | 200 | 7.85 | 188 | 265 |
| 16 | jhq-c-16 | 250 | 200 | 320 | 250 | 9.81 | 240 | 414 |
| 17 | jhq-c-17 | 250 | 250 | 320 | 250 | 12.266 | 188 | 414 |
| 18 | jhq-c-18 | 250 | 320 | 320 | 250 | 15.7 | 240 | 414 |
| 19 | jhq-c-19 | 320 | 250 | 400 | 315 | 20.096 | 188 | 675 |
| 20 | jhq-c-20 | 320 | 320 | 400 | 315 | 25.723 | 240 | 675 |
| 21 | jhq-c-21 | 320 | 400 | 400 | 315 | 32.154 | 300 | 675 |

jhq系列起重机用聚氨酯缓冲器是起重机运行至极限位置所需的安全保护装置，它能迅速地将冲击动能转化为弹性势能，是应用于起重机上的确保设备与人身安全的必备装置。目前在起重机缓冲器市场上存在的多种缓冲器形式，如弹簧缓冲器、液压缓冲器、橡胶缓冲器、聚氨酯缓冲器等，针对聚氨酯弹性体易老化易水解等弱点进行了深入细致的研究，对原料配方做了进一步的改进，生产出质量更高的聚氨酯弹性体。聚氨酯缓冲器有如下特点：吸收能量大，缓冲性能好；耐油、耐老化，耐稀酸、耐稀碱的腐蚀；耐高温又耐低温，绝缘又能防爆；比重小而轻，结构简单，价格低廉，安装维修方便和使用寿命长。