

# 日照雷迪司模块化UPS电源30KW小机架可扩容至90KW N+1并联冗余备份

产品名称	日照雷迪司模块化UPS电源30KW小机架可扩容至90KW N+1并联冗余备份
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司UPS 型号:30KW 产地:日照
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

雷迪司G

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：24000W

输入电压范围：低电压转换：110VAC(同相....>>

输入频率范围：46-54/56-64Hz

输出电压范围：208/220/230/240V

输出频率范围：同步校正范围：46-54或56-....>>

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

环境

其它参数

## 基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **30KVA**

额定功率 **24000W**

整机效率 **市电模式：89%；电池模式：87%**

## 输入输出

输入电压范围 **低电压转换：110VAC(同相电压) ± 3%@50%负载低电压恢复：120VAC(同相电压) ± 3%@50%负载高电压转换：300VAC(同相电压) ± 3%高电压恢复：290VAC(同相电压) ± 3%V**

输入频率范围 **46-54/56-64Hz**

输入功因 **0.99@100%负载**

输出电压范围 **208/220/230/240V**

输出频率范围 **同步校正范围：46-54或56-64电池模式：**

输出电压波形 **纯正弦波**

电流峰值比 **3:1 (最大)**

## 电池

电压电流 12V

---

## 环境

工作环境 工作温度：0-40（无冷凝），工作湿度：0-95%RH

噪音值(dBA) 少于60dB@1米

---

## 其它参数

指示灯 LCD面板

UPS状态，负载大小、电池容量、输入输出电压，卸载时间、故障情况

外观尺寸 815 × 250 × 826mm

产品重量 64kg

---

33-30KL参数